

立式商用冰柜生厂厂家 云南商用冰柜生厂厂家 云南迅腾冰柜厂家

产品名称	立式商用冰柜生厂厂家 云南商用冰柜生厂厂家 云南迅腾冰柜厂家
公司名称	云南迅腾厨房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经开区林溪路14号3-4栋4层
联系电话	13888504918 13888504918

产品详情

也可自制一种定量加液装置。由储液筒，量筒压力表与阀组成，其结构比较简单，使用方便，精度也较高，可达到 ± 4 克。

加液前先关闭V2，打开V3，使储液筒内的制冷剂进入量筒，四门商用冰柜生厂厂家，然后关闭V3，立式商用冰柜生厂厂家，打开V2及V1，云南商用冰柜生厂厂家，向冰箱充灌制冷剂，并观察量筒刻度值，这种量筒上的刻度值一般以毫升表示。在维修时，R12制冷剂的比重可近1.35千克/厘米立方米换算。还可采用称量加液法进行灌注。将台秤与冰箱装接好后，再对制冷系统充灌制冷剂。但由于台秤的精度较差，所以只能大略地控制制冷剂的灌注量。

实际调试毛细管的时候，是将压缩机的低压端开口放置在大气中，立式商用冰柜生厂厂家，大气压力在表上的读数为0，实际的压力为0.1MPa。在压缩机高压端接压力表和毛细管，由于毛细管的阻生了高压压力读数，高压压力也应该是低压压力的10倍，所以高压压力的只是1MPa，读数为0.9MPa。其实一台好的电冰箱其压缩比可以达到1:12的，因此调试毛细管的长度高压读数为1.1MPa也是可以的。为了避免凝露水和化霜水的侵袭而导致电气漏电，温控器的各接线端子与导线连接后，一定要用壁厚不小于0.8毫米的软聚管或黄腊将其套住。同时，对电冰箱其它电气零部件与导线的类似连接处，也均应采取这种保护措施。

恒定式定时控制。这是一种的控制结构。将开机制冷时间和停机化霜时间均恒定时间继电器接在温控器电路的前面如图9 - 49所示。

积算式定时控制。它是在恒定控制方式的基础上进行了两方面的改进。

立式商用冰柜生厂厂家-云南商用冰柜生厂厂家-云南迅腾冰柜厂家由云南迅腾厨房设备有限公司提供。云南迅腾厨房设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

