

沙伯基础高流动PBT325授权总经销商

产品名称	沙伯基础高流动PBT325授权总经销商
公司名称	上海盈伟工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:325 产地:美国
公司地址	上海奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13764188830 13764188830

产品详情

VALOX DR51 resin 基本信息

E45329-236588

特性 通用
用途 把手

泵件

通用

文具

RoHS 合规性 RoHS 合规
加工方法 注射成型

PBT沙伯基础创新部分型号物性展示：

VALOX DR51 非耐燃性 15%

玻纤增强聚酯。优异的机械、热、电气性能。非阻燃。聚光灯、器具外壳、把手、连接器

VALOX DR51M 非耐燃性 15%

玻纤增强。优异的机械/热/电气性能。非阻燃。聚光灯、器具外壳、把手。易于流动/内含脱模剂

VALOX DR51R 非耐燃性 15%

玻纤增强。优异的机械/热/电气性能。非阻燃。内含脱模剂。聚光灯、器具外壳

VALOX DR51U 非耐燃性 15% 玻纤增强聚酯。紫外稳定。优异的机械/热/电气性能。非阻燃

VALOX 420HP 非耐燃性 30% GR, 优异的强度、韧性、尺寸稳定性。耐高温。符合FDA and USP Class VI 规范。仅有有限的颜色

VALOX K4530 非耐燃性 15%玻纤增强PBT。US 汽车测试。冲击改良，良好的流动性/延性/循环时间

VALOX K4560 非耐燃性 30%玻纤增强PBT。冲击改良、高流动，水解稳定。US 汽车测试

VALOX 310SE0 耐燃性 未增强型。UL94V-0/5VA 额定值。电力工业、线轴、键盘开关及开关组件、工具外壳

VALOX 357 耐燃性 未增强，冲击改良型。UL94 V-0 额定。用于线轴、开关、外壳

VALOX 357M 耐燃性 未增强PBTP。易于流动、易于脱模。UL94 V-0额定

VALOX 368 耐燃性 阻燃、冲击改良PBT+PC，脱模。代替360E

VALOX 357U 耐燃性 未增强PBTP, UL94 V-0/5VA 额定。VALOX 357的耐紫外改良牌号。无表面起膜阻燃

VALOX 364 耐燃性 设计用于户外电讯设备外壳

VALOX 365 耐燃性 未增强。不透明。有耐化学剂性、尺寸稳定性。UL94 V-0 额定 - 0.031

VALOX 3607U 耐燃性 冲击改良、紫外稳定、阻燃聚酯

VALOX 307 非耐燃性 未增强，通用。典型粘度为1700-2100泊

VALOX 310 非耐燃性 未增强，通用。典型粘度为5000-7000泊

VALOX 325 非耐燃性 通用、未增强型。改良的加工性能。用于喷洒器及喷嘴、泵、门把手、箱盖、钢笔、铅笔等

VALOX 325E 非耐燃性 通用、未增强型。改良的流动性能，限流模具用

VALOX 325M 非耐燃性 325M 是VALOX 325 中的高流动牌号，用于限制性浇口模具（按钮）

VALOX 195 非耐燃性 未增强PBT。符合FDA 21CFR177.1660 规范。熔体粘度介于600~800泊之间

VALOX 195G 非耐燃性 未增强PBT。符合FDA 21CFR177.1660规范。熔体粘度介于600~800泊之间

VALOX 215HPR 非耐燃性 未增强PBT。符合 FDA 21CFR177.1660规范。健康护理用品系列。脱模。熔体黏度：1000-1200泊

VALOX 321 非耐燃性 通用、未增强PBT 树脂。改良的耐磨性

VALOX HR326 非耐燃性 耐水解、高流动聚酯牌号

VALOX HR426 非耐燃性 汽车用。30% 玻纤增强水解稳定PBT。优异的强度、劲度、尺寸稳定性

VALOX K3500 非耐燃性 未填充 PBT。冲击改良、高流动，水解稳定。US 汽车测试

VALOX VX3002B 非耐燃性 通用, 脱模牌号聚酯

VALOX 315 非耐燃性 未增强型、挤塑级。高粘度。符合FDA和USP Class VI规范。熔体粘度介于7500~9500泊之间

VALOX 420SE0 耐燃性 30% GR, UL94V-0/5V
额定。用途：切边机、食物搅拌机马达定子、电风扇、连接器、开关等

VALOX 420SE0M 耐燃性 420SE0的易流动牌号

VALOX 420SE0U 耐燃性 420SE0的紫外稳定牌号

VALOX 451E 耐燃性 20% GR , VALOX 451的易流动牌号

VALOX 457 耐燃性 7.5% GR PBT, UL94 V-0/5V

VALOX 4521 耐燃性 19.5% 玻璃纤维增强PBT。高流动、阻燃

VALOX 469 耐燃性 30% GR , 阻燃公用牌号。仅有黑色