

CS17H/W不锈钢双金属片式温调试蒸汽疏水阀

产品名称	CS17H/W不锈钢双金属片式温调试蒸汽疏水阀
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:电磁 液动 CS17H/:对夹 不锈钢:高温蒸汽
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

CS17H/W不锈钢双金属片式温调试蒸汽疏水阀双金属片疏水阀的主要部件是双金属片感温元件，随蒸汽温度升降受热变形，推动阀心开关阀门。双金属片式疏水阀设有调整螺栓，可根据需要调节使用温度，一般过冷度调整范围低于饱和温度15 -30 ，背压率大于70%，能排不凝结气体，不怕冻，体积小，能抗水锤，耐高压，任意位置都可安装。

当装置刚起动时，管道出现低温冷凝水，双金属片是平展的，阀心在弹簧的弹力下，阀门处于开启位置。当冷凝水温度渐渐升高，双金属片感温起元件开始弯曲变形，并把阀心推向关闭位置。在冷凝水达到饱和温度之前，疏水阀开始关闭。双金属片随蒸汽温度变化控制阀门开关，阻汽排水。