

# 建廷供应网红景点专用保暖野奢酒店半透明篷房 星空天幕球形民宿帐篷厂家

产品名称	建廷供应网红景点专用保暖野奢酒店半透明篷房 星空天幕球形民宿帐篷厂家
公司名称	广州建廷膜结构技术有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:建廷 规格:多种规格 产地:广东肇庆
公司地址	天河区林和西路155号2806房
联系电话	02083587350 18998580301

## 产品详情

球形篷房支架型材详细参数规格：高强度镀锌防锈钢管，防腐蚀，超细腻表面处理，可定制喷任意颜色，有着良好的防水、防火、抗紫外线、抗老化性能，使用寿命长久。球形篷房风荷载为100km/h，可满足各种户外场景使用需求。

球形篷房可以选择配备地板系统、排水系统、防雷系统、空调系统、消防系统、舞台音响、灯光系统。

**结构安全：**建廷球形篷房采用高强度球面网壳结构，材质为钢铝，韧性、抗挤压、强度、张力、抗拉伸满足国家、行业标准。建廷向用户出具相关设计文件；包括设计图纸、稳定性验算、安全运行、实施及使用说明、燃烧特性的相关文件，所有设计文件都经过有关机构进行评估和检查。建廷篷房严格按照图纸有关要求和《建筑结构荷载规范》GB50009-2001、钢结构设计规范GB50017-2003、铝合金建筑型材GB/T5237-93标准进行施工。

球形篷篷布材质一般为白色双层阻燃PVC合成纤维布，规格650g/m<sup>2</sup>或850g/m<sup>2</sup>。另有黑色、白色、蓝色，紫色等颜色可供选择，可以根据用户使用需求喷绘图案颜色，品牌logo。建廷篷布采用了专利预应力技术，篷布完全无可伸展性，即使特大暴雨也不会造成篷房屋顶积水、漏雨。并且通过各国机构的防火检测：中国B1，法国标准 M2，德国B1/DIN75200，美国标准NFP92503。

球形篷采用钢钎铆进地基中固定，柱基处的地基荷载不低于150KN/m<sup>2</sup>，锚固深度不得小于900mm，钢钎直径不得小于 25；或采用膨胀螺栓固定，此时要求地面混凝土标号不得低于C20，厚度不得小于200mm，膨胀螺栓的长度和数量应根据所需拉力计算确定，但膨胀螺栓单根抗拔强度不小24KN，直径不小于12mm，长度不小于120mm，质量符合国家规范；或采取压承重物的方式固定，承重物的数量及重量依据不同的篷房规格及大小而定。

球形篷房内部配备中央空调和通气系统。中央空调冷量按夏秋季供冷设计室温25-27C,帐篷内冷负荷:每平方米为300大卡/小时,每10平方米按约1匹配置空调机计算约60万大卡/小时空调机。篷顶采用固定式布风管送风系统,从而保证冷气在帐篷内均匀分布。

球形篷房消防安全:篷内配备干粉灭火器,确认消防出水位置,配备高压喷头。水电、消防工程为对球形篷房区域消火栓系统进行布置,并增配防烟面具保证工作人员和疏散人员的健康、安全。