

HOSSONI蓄電池FM/BB1224T 12V24AH鉛酸免維護

產品名稱	HOSSONI蓄電池FM/BB1224T 12V24AH鉛酸免維護
公司名稱	山東恒泰正宇電源廠
價格	.00/個
規格參數	品牌:HOSSONI 型號:FM/BB1224T 電壓/容量:12V24AH
公司地址	山東省濟南市歷城區工業北路60號銀座萬虹廣場 1號公寓1001-5號
聯繫電話	13026576995 13026576995

產品詳情

HOSSONI蓄電池FM/BB1224T 12V24AH鉛酸免維護

該產品系列是由通信系統客戶設計開發的固定不動閥控密閉鉛酸電池。

採用高品質AGM隔板和無鎳多元化鉛鈣特殊鋁合金。

與眾不同的極群構造和工藝設計使充電電池具備較長的使用期限。

採用氣體复合型技術性，應用全過程中不用水維護保養。

高純原料，保證低自放電率，均值每月2%(25)

高韌性ABS(可選阻燃性ABS)用以充電電池。

適用溫度範疇：-15 ~ 45；強烈推薦溫度：25

有著多種多樣技術性

設計方案使用壽命：10年

並沒有分散電解質，電解質吸附在極片和隔板中。

內電阻小，功率高

秋季时鸿宝蓄电池的负极接线处有可能出现绿色类似晶状的氧化物，根据4S店的说法是鸿宝蓄电池的过度使用或者电池液外露导致的氧化，有些人甚至说这是正常现象。如果未发现对鸿宝蓄电池的正常使用产生影响，发现这些氧化物之后用开水冲一下即可去除，冲不掉就把它刮掉，同时抹上一点印度神油，确保鸿宝蓄电池的坚挺使用。至于这个印度神油，可以是黄油或者机油，抹上一点可以防止氧化。

电池在存放、运输、安装过程中，会因自放电而失去部分容量。因此，在安装后投入使用前，应根据电池的开路电压判断电池的剩余容量，然后采用不同的方法对鸿宝蓄电池进行补充充电。对备用搁置的鸿宝蓄电池，每3个月应进行一次补充充电。可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏。以12V电池为例，若开路电压高于12.5V，则表示电池储能还有80%以上，若开路电压低于12.5V，则应该立刻进行补充充电。若开路电压低于12V，则表示电池存储电能不到20%，电池不堪使用。