

艾礼安ALA-EX防爆型人体探测器Ex系列防爆红外探测器

产品名称	艾礼安ALA-EX防爆型人体探测器Ex系列防爆红外探测器
公司名称	广州市艾礼安安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	艾礼安:艾礼安 EX:300xt 深圳:深圳
公司地址	广州市天河区瘦狗岭路411号1009、1010房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	13922383145

产品详情

防爆被动红外探测器

微波与被动红外复合探测

微波自适应调频与线性传播技术，抗干扰性能更好

支持And和or功能选择

数字温度补偿技术

防爆外壳参数

采用优质碳钢材质外箱

防护等级：IP65

出线孔规格：DN20，G-3/4，6分，10-14

适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1-T6的环境；

符合国家标准《GB3836-2010》；

防爆等级Ex d IIC T6Gb

隔爆型防爆红外入侵探测器:

防爆性能：

材质采用优质碳钢；

符合国家标准《GB3836-2010》；

防爆等级：Ex d IIC T6 Gb；

适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1 T6的环境；

出线孔螺纹规格：DN20，G-3/4；

防护等级：IP66；

出线孔数量：1个；

功能特点：

采用多普勒效应。

微波采用X-Band平面式天线。

微波自适应调频与线性传播技术，抗干扰性能更好。

支持数字温度补偿技术。

支持微波灵敏度设置。

LED工作指示灯开启、关闭模式可选。

报警触发方式“与”、“或”模式可选。

报警输出方式常闭（NC）、常开（NO）模式可选。

采用SMT技术，超强抗电磁干扰、射频干扰能力。

电性能指标：

工作电压：DC9 24V

静态电流： 50mA

报警电流： 150mA

自检时间：60S

工作温度：-10 +50

探测角度：110°

探测范围：6 8m

微波天线种类：平面式天线附高频GaAs，FET振荡器

微波频率：10.525GHz

安装方式：壁挂

安装高度：2.2-2.5m

继电器输出：常闭常开可选，接点容DC28V，100mA

防拆开关：常闭无电压输出，接点容里DC28V，100mA

防爆尺寸：260mm*120mm*120mm；

产品重量：4.5KG

广州市艾礼安安防设备有限公司（深圳艾礼安全资子公司），从事防盗报警产品的研发、生产与销售的高科技生产企业。产品行销全国各地,免费设计方案,解决方案提供商!

产品有:全网络报警主机、激光对射、一键报警、NB-IoT智慧消防、LoRa智能传感器以及综合管理平台等核心软硬件产品，覆盖工程报警、智慧消防、物联传感、智能家居等细分行业，应用领域涉及校园、企业园区、管廊、交通、磐石、司法、银行、酒店、小区以及个人用户等;研发生产经营的产品有：激光/红外对射、红外光栅光墙、被动红外探头、网络报警主机、脉冲/张力电子围栏,震动光纤、泄露探测器.;报我公司各品牌各系列产品均已通过3C强制性和CE认证，并且在中国通过了检测，欢迎咨询合作！