

SYNTHITE AC-46-1三防漆防潮油

产品名称	SYNTHITE AC-46-1三防漆防潮油
公司名称	深圳市菱谷微电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SYNTHITE 型号:AC-46-1
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清湖北路明腾中心10楼1001-1002
联系电话	075582760400 13543307056

产品详情

SYNTHITE AC-46-1 Conformal Coating

描述

SYNTHITE AC-46-1是一款优异的具有耐高温、抗潮气和菌类的快速固化气干型聚氨酯三防漆，适用于所用电子和电气部件的三防要求.它具有如下优异特性：

1. 耐菌
2. 快速固化，30 分钟内部件可以干燥进行后续操作
3. 多种应用方式 (滴浸，刷涂或喷涂等)
4. 耐温等级达 155
5. 优异的抗化学性
6. 耐油和潮气
7. 优异的电子线路板涂层
8. 优异的耐磨损性
9. 良好的柔韧性
10. UV 指示

11. 优异的粘结性

12. 适用于所有类型电子和电气部件的三防漆

13. V-173-C-2 批准

典型应用

励磁线圈	集电环	陶瓷
控制线圈	熔线管	焊接接头
电机座	电磁线圈	定子
开关绝缘板	控制器轴	变压器
胶木	印刷线路板	母线条
电子连接器	整流器接头	分线盒

性能

物理性能	
颜色	清澈琥珀
密度, @ 25 ° C, g / ml	0.870 - 0.930g/ml
粘度, 布鲁克菲尔德, @25 ° C, mPas	50 - 270
漆膜厚度 (ASTMD115), 嗯/侧	75100 m
固含量, %	35 - 48
气干时间 (在铜片上)	触干 10
	表干 60
稀释剂	T

电气性能	
介电强度, ASTMD115, 伏特每毫米	1800
	1200

(MIL-V-173-2)

尼日尔曲霉/黑曲霉
黄曲霉/黄曲霉
真菌青霉菌/青霉菌

