

30kg/h双挤压辊干法制粒机

产品名称	30kg/h双挤压辊干法制粒机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

30kg/h双挤压辊干法制粒机

生产工艺要求

生产能力：> 30kg/h,以测试物料计算。

功能：适用任何物料成型。

设备主体：

真空给料：无级调速0150转/min,主屏显示实时转速并可调速。

压辊转速：

无级调速0~30转/min,主屏显示实时转速。

压辊夹套可通冷水和热水。

制粒转速：

无级调速，主屏显示实时转速。

脱气口：

应有效防止粉尘外扬，易拆卸清洗，可接真空系统。

温度探头：

配红外检测探头，检测挤出物料温度。

温度数值显示精度0.1℃。

进料系统：

固定式真空上料机，对接口应通用，膨胀阀密封，不漏粉尘，无残留。

预留安装真空上料的接口和空间。

料斗：

应有视窗观察物料高度，自动监测物料料位，缺料自动提示和报警延时功能。

送料装置采用螺杆送料，能够持续稳定的将物料供给压缩机构，并且压力恒定。

进料螺杆通过推动与挤压，将物料粉末之间的空气排出，其速度可无级变频调节。

压辊转速；

无级调速0-30转/min,主屏显示实时转速。

压提夹套可通冷水和热水。

配红外检测探头，检测挤出物料温度。

温度数值显示精度0.1℃。

应有视窗观察物料高度，自动监测物料料位，缺料自动提示和报警 延时功能。

送料装置采用螺杆送料，能够持续稳定的将物料供给压辊机构，并且压力恒定。

压辊转速：

制粒转速；

安全保护：

挤压压力超过设定的零界值，系统报警并切断主电源。

使用液压系统，能有效吸收生产时压力脉动，缓和冲击，稳定压力。