30kg/h双挤压辊干法制粒机

产品名称	30kg/h双挤压辊干法制粒机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号(注册地 址)
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

30kg/h双挤压辊干法制粒机

生产工艺要求

生产能力: > 30kg/h,以测试物料计算。

功能:适用任何物料成型。

设备主体:

真空给料:无级调速0150转/min,主屏显示实时转速并可调速。

压馄转速:

无级调速0~30转/min,主屏显示实时转速。

压辗夹套可通冷水和热水。

制粒转速:
无级调速,主屏显示实时转速。
脱气口:
应有效防止粉尘外扬,易拆卸清洗,可接真空系统。
温度探头:
配红外检测探头,椅测挤出物料温度。
温度数值显示精度0.1'C。
进料系统:
固定式真空上料机,对接口应通用,膨胀阀密封,不漏粉尘,无残 留。
预留安装真空上料的接口和空间。
料斗:
应有视窗观察物料高度,自动监測物料料位,缺料自动提示和报警 延时功能。
送料装置釆用螺杆送料,能够持续稳定的将物料供给压編机构,并且压力恒定。
进料螺杆通过推动与挤压,将物料粉末之间的空气排出,其速度可无级变频调节。
压辗转速;

无级调速030转/min,主屏显示实时转速。

压提夹套可通冷水和热水。
配红外检测探头,检测挤出物料温度。
温度数值显示精度0. rc.
应有视窗观察物料高度,自动监测物料料位,缺料自动提示和报警延时功能。
送料装置采用螺杆送料,能够持续穩定的将物料供给压辗机构,并且压力恒定。
压辗转速:
制粒转速;
安全保护:
挤压压力超过设定的零界值,系统报警并切断主电源。

使用液压系统,能有效吸收生产时压力脉动,缓和冲击,隱定压力。