

# 天津足球场人造草坪翻新 中工建设售后无忧 天津足球场人造草坪

产品名称	天津足球场人造草坪翻新 中工建设售后无忧 天津足球场人造草坪
公司名称	中工（天津）建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路 2号18-2-201
联系电话	18649129567 18649129567

## 产品详情

TB—207为双组份材料

按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用划线漆（TB—207）涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。TB—207为双组份材料，天津足球场人造草坪翻新，必须按规定比例（A:B = 9 : 1）把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，道可加20%面层砂涂刷，以防渗边。

硅PU是一种符合人体工学原理并满足运动物理特性需要，具备上硬下弹结构特征并能直接在水泥或沥青基础上施工的健康型弹性合成球场面层材料系统，以单组份有机硅改性聚氨酯组成缓冲回弹结构，双组份改性酸作为耐磨面层。一般用作篮球场、羽毛球场等运动场所。作为一种体育设施场地地面材料，有良好的缓冲性和延展性，粘接力强，对基础有一定的功能，能够自动找平，施工简单，抗老化性，施工后化学性能稳定，不易产生气泡等问题。

### 硅PU球场材料施工注意事项

要确保现场施工人员具备的知识，别以为随便一个工人可以地进行硅PU球场材料施工。现场施工人员必须在施工单位进行严格的培训，一般情况下，天津足球场人造草坪，施工

人员都需要经过各种防火、防电、防毒等安全教育及相关危险应对技巧培训后，才能正式进行现场施工的。

硅PU球场基础为场地的质量的关，好的基础是成功的开始，基面采用水泥混凝土基础，则应满足下列要求：

- 1、硅PU球场新浇的混凝土要有足够的养护时间（不少于28天）。
- 2、表面平整度好，3米直尺允许误差 3mm。
- 3、按设计标号施工，基础强度c25以上，无裂缝、脱层、返砂等现象。
- 4、硅PU球场四周设计合理排水沟。为保证排水流畅，基面坡度 5‰，并且符合设计要求。
- 5、要留温度伸缩缝，一般按纵横6m 宽5mm，深3cm切缝。
- 6、硅PU球场下雨天不能施工，天津足球场人造草坪铺装，避免在烈日下或温度小10 的情况下施工。
- 7、室内场地应保持良好的对流通风效果。

### 硅PU球场使用性能

**舒适性：**无论您是在跑动，运球还是禁止不动，天津足球场人造草坪施工，硅PU的适度曲张技术都为您提供高度的舒适性。

**振动吸收：**当硅PU承受瞬间冲击时，有63%的冲击力被地面系统所吸收，更好的保护了运动员的脚踝。

**耐磨：**面层选用高强度硅树脂颗粒材料，的双层结构。比普通产品更加耐磨，有的使用寿命达到8年以上。

**粘合能力：**硅聚氨脂材料能渗透不同材质基础毛孔，产生高强度附着力，更好与基础粘合。

技术稳定性：无论是大球还是小球的回弹性、吸震性及摩擦系数能贯穿整个场地系统，保证其技术稳定性。6、理想的综合功能：适用于室内外篮球场，网球场，排球场，羽毛球场，手球场，休闲场地，健身房等多项运动地面。

天津足球场人造草坪翻新-中工建设售后无忧-天津足球场人造草坪由中工（天津）建设有限公司提供。中工（天津）建设有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中工——您可信赖的朋友，公司地址：天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号18-2-201，联系人：李经理。