

全塑屏蔽控制电缆WDZC-KVVP-22 低烟无卤电缆

产品名称	全塑屏蔽控制电缆WDZC-KVVP-22 低烟无卤电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	天联:天联牌电线电缆 型号规格:WDZC-KVVP-22 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

全塑屏蔽控制电缆WDZC-KVVP-22 低烟无卤电缆

KVV-24*1.5KVV变频电缆KVV电缆报价

1、名字：防火变频电缆2、防火变频电缆主要用途：阻燃电缆广泛运用于多层建筑、地下铁路、地下街、大中型电厂及主要的厂矿企业等与消防安全和消防救援相关的地区，例如，安防设备及应急指导灯等紧急设备的配电路线和操纵路线。3、防火变频电缆就是指在火苗点燃状况下可以保证一定时长安全性运转的电缆线。

阻燃电缆广泛运用于多层建筑、地下铁路、地下街、大中型电厂及主要的厂矿企业等与消防安全和消防救援相关的地区，例如，安防设备及应急指导灯等紧急设备的配电路线和操纵路线。4、型号规格：NH—KVV、NH—KVV22、NH—KVVP、NH—KVVVP、NH—KYJV、NH—KYJV22、NH—KJYVP

主要用途：阻燃电缆广泛运用于多层建筑、地下铁路、地下街、大中型电厂及主要的工矿公司等与消防安全和消防救援相关的地区，例如，安防设备及应急指导灯等紧急设备的配电路线和操纵路线。

NHB—VV应用领域：固定不动铺设于房间内、隧道施工内、固定支架及管路中规定阻燃性防火的场地。电缆线电导体长期性操作温度不超过70℃，电缆敷设环境温度不低于0℃，电缆线弯曲半径不小于电缆直径的20倍。

NHA—VV应用领域：同NHB—VV，用以规定防火比较严苛的场地。
NHB—VV22应用领域：同NHB—VV，用以能承担机械设备外力作用的场地。
NHA—VV22应用领域：同NHB—VV22，用以规定防火比较严苛的场地。 NHB—KVV应
用领域：固定不动铺设于房间内、隧道施工内、固定支架及管路中规定阻燃性防火的场地。电缆线电导
体长期性操作温度不超过
70℃，电缆敷设环境温度不低于0℃，电缆线弯曲半径不小于电缆直径的10倍。
NHA—KVV应用领域：同NHB—KVV，用以规定防火比较严苛的场地。

电线电缆 控制电缆 屏蔽电缆全塑屏蔽控制电缆WDZC-KVVP-22 低烟无卤电缆