

红酒展示柜 红酒展示柜 金海盛达

产品名称	红酒展示柜 红酒展示柜 金海盛达
公司名称	北京金海盛达科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类别:红酒展示柜 品牌:金海盛达 材质:镜面不锈钢
公司地址	北京市丰台区新村巴庄子124号京天明天假日酒店B121室
联系电话	13522807645

产品详情

产品类别	红酒展示柜	品牌	金海盛达
材质	镜面不锈钢	适用场合	餐厅、酒店、酒吧
适用对象	高档酒店, 会所, 别墅	风格	中式风格
规格	定做	型号	定做
颜色	任选	可否定做	可以
贸易属性	内贸		

不锈钢展示柜整体框架由不锈钢镜面钢板折弯成型。面板主要由玻璃构成。展示产品一目了然。酒平放, 斜放均可。内部框架可以用圆管或实心圆钢。颜色任选。可以加恒温系统。使柜体温度在10-18度之间。欢迎广大客户。来电咨询。

京金海盛达科技发展有限公司是专业致力恒温酒柜、不锈钢酒柜、不锈钢展示柜的研发、设计、生产及营销于一体的厂家。具体产品系列有整体酒窖工程、压缩机恒温酒柜、电子恒温酒柜、实木恒温酒柜及酒架等,也可按场地设计或实际需求设计定制酒柜。

北京金海盛达科技发展有限公司拥有经验丰富的专业不锈钢红酒柜及酒窖设计师和工程施工技术队伍。公司成立以来,已与一批知名高档酒店,商务会所,酒吧,西餐厅,豪华别墅以及红酒专卖商和红酒收藏鉴赏家等建立了长期稳定互信的合作关系。

我公司一直致力于打造国际专业酒窖酒柜领域知名品牌, 全心服务每一位客户. 相信以我们专业的技术, 丰富的经验, 以及多年来培养出来的优秀施工队伍, 会为您提供优质、放心、满意的服务及产品。

展望未来,我们将不断拓展全球国际专业储酒服务网路,并不断提升产品的品质和科技含量, 北京不锈钢红酒柜公司携手同行为业界的发展提高,创新,飞跃做先锋。

酒窖设计要求

一、酒窖地点选择要求:

- 1、酒窖制作选址通常在地平面以下的地下室内，通常情况下酒窖建得越深越好。
- 2、位于室内的酒窖最好放在西北方向，西北方向不容易受到阳光的直射。
- 3、酒窖的选择地点在建筑物下层会比在上层好。

二、酒窖墙面:

- 1、采用木材时墙壁事先处理需要安上2x6或2x4的木质防腐木龙骨架，内置防冻以及保温材料，气温较寒冷的地区，地板也要进行保温处理。
- 2、因墙体需要测量、计算得到一个比较准确的数值来满足各个空间的储藏要求。建议采用保温方法是采用挤型板、聚苯板这样常见的保温材料。
- 3、墙面和天花的用料应该拥有防潮功能，能够防潮的墙面方便油漆；
- 4、如用木材作为防潮墙壁，则应选用没有味道的木材，例如西方的雪松和加州红木等。

三、酒窖门:

- 1、采用烘干得当的松木、橡木或国内的一些硬杂木制作。避免室内外温度差异导致门板变形为避免内外温差较大，建议在为避免室外空气骤变会影响室内的小气候，建议在酒窖门前设计一个缓冲区；
- 2、中间添加一层保温材料，并在四周粘上隔音棉条。

四、酒窖空调（制冷设备）:

- 1、酒窖空调的选用主要考虑需要稳定安静。
- 2、有恒温恒湿功能。酒窖空调安装时应注意所安装的酒窖空调的内部设计的风口位置，酒窖空调的给排水位置需求。
- 3、电源属于一级负荷范畴。（酒店）
- 4、推荐选用欧美进口设备或选用低能耗、高配置的国内上海灵尔恒温恒湿专业酒窖空调产品。

五、通风:

- 1、新风口位置远离异味，新风入口需采用初效过滤器。
- 2、新风需送到空调内机回风口端；送排风位置合理。
- 3、送排风机采用静音型，如条件允许建议送排风机及空调内机设置到室外，用风管连接来维持室内空调的温度、湿度及洁净度；最大限度的降低室噪音。
- 4、酒窖换气次数的要求；建议新风量的补充达到1-2次/每小时；

七、酒窖内部灯光设计：

1、酒窖的内部灯光不宜过光，一般情况需要保持柔弱的光线，或者有自然采光最好；

2、酒窖内尽量避免光亮过强或者热度过高、紫外线等辐射光源。荧光灯产生大量的不可见紫外线，不能作为酒窖的照明光源。在酒窖内需采用冷光源或低功率白炽灯；

八、储存条件

1.温度：

恒温摄氏8 - 14 ，葡萄酒熟化的理想温度。室内温度与自然空气流动对葡萄酒的储存十分关键。（木桶储存要求温度15-20 ）

2.湿度：

湿度标准基本保持在60-80%之间，不能高了，也不能低了；适当的空气湿度能帮助橡木塞保持良好的密封性。（木桶储存要求湿度75-78%）

3.暗度：

一般情况需要保持柔弱的光线，或者有自然采光最好。