

# 中山早强无收缩灌浆料 设备安装灌浆料

产品名称	中山早强无收缩灌浆料 设备安装灌浆料
公司名称	广东土佳固建建材技术有限公司
价格	90.00/包
规格参数	品牌:土佳固建 型号:CGM-340 产地:广州
公司地址	广州市花都区花东镇九子村中街6号自编1号2-01
联系电话	13829788227

## 产品详情

灌浆料特点早强,高强,大流动度(自流),无收缩

1. 早强、高强：24小时强度\*\*高可达60MPa以上，设备安装完毕后即可运行生产。
2. 自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
3. 微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触。
4. 无锈蚀作用：对钢筋、钢板等无锈蚀危害。
5. 抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。
6. 耐久性：30次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。
7. 耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。
8. 抗开裂能力：现场使用中因加水量不确定、环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。

### 灌浆料用途

灌浆料主要用于：地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩，建筑加固，梁柱截面加大、墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

### 灌浆料应用范围

1.需高精度安装的设备设备基础的一次灌浆和二次灌浆。

钢筋栽埋及建筑、岩土工程的锚杆锚固。

2.建筑加固改造工程，梁柱接头、变形缝、施工缝浇筑。

3.道路、桥梁、隧道、机场等工程抢修施工使用。

4.铁路轨枕的锚固施工。

5.柱湿包钢加固用于灌注角钢和柱间隙缝。

参考用量 参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据，计算实际使用量。

包装贮运

1、包装规格：50kg/袋，存放在通风干燥处并防止阳光直射。

2、保质期为6个月，超出保质期应复检合格后方可使用。

3、不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分，无毒、无味、无污染、不燃不爆，可按一般货物运输。