

# 五金配件除油清洗机 精密齿轮超声波除油清洗烘干线

产品名称	五金配件除油清洗机 精密齿轮超声波除油清洗烘干线
公司名称	广东创伟达智能自动化有限公司
价格	68400.00/台
规格参数	品牌:创伟达 用途:工业用 产地:广东佛山
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流街道新安村新启工业区 发展三路五号之三
联系电话	18924894066

## 产品详情

### 五金配件除油清洗机 精密齿轮超声波除油清洗烘干线

采用优质304不锈钢制作，可根据客户的产品大小、清洗用量来进行设计和选用，具有较高的灵活性。根据产品的工艺，采用单或者多配合，可以实现不同的清洗场景、清洗工艺，可以选配喷淋清洗槽、抛动鼓泡槽、风切干燥槽、热风干燥槽等工艺，满足客户所有需求。使用碱性或弱酸性水基溶剂作为清洗剂，也可以根据客户的要求采用钛合金进行耐酸碱制作。根据需要，超声波换能器灵活装于槽底或槽体两侧，方便用户维护和使用。

五金配件除油清洗机 精密齿轮超声波除油清洗烘干线的特点：

#### 1. 五金配件除油清洗机

精密齿轮超声波除油清洗烘干线可连续、大批量清洗多品种工件，自动化程度高、操作及维护方便等。

#### 2. 五金配件除油清洗机

精密齿轮超声波除油清洗烘干线具有清洗、循环过滤、时间控制、烘干及温控等功能，

3.是高效节能、的理想清洗机设备。

4.整机全为优质不锈钢材质制作，输送链条根据工件需要定做，方便产品的运行；

5.单独配有底震式超声波，使清洗产品更加快捷干净；

6.具有自动扫频、软启动、漏电保护功能，有效保护放大功率系统与核心部件的匹配。

7.整机一键式自动化操作/手动分段操作可选。

超声波清洗机的使用方法：

1. 超声波清洗机安装：

请参照超声波清洗机安装说明书连接清洗机的电控柜与主机间的温控传感器信号线、超声驱动线、加热器控制线等线路，并接通380VAC电源，安装清洗机的上水管、放水管与溢流排放管。

2. 超声波清洗机加水：

向清洗池内加入适量清水，液面高度以浸没将要清洗的零部件为准，一般不超过清洗池的四分之三。

3. 超声波清洗机加温：

启动电控加热开关，将水温调节旋钮上的白色刻度线指向适当的温度(应为60 左右)。清洗机在使用过程中，清洗液的高温不应超过70 。

4. 超声波清洗机加入清洗剂：

待水温升至40 左右时，将UC-O3零部件清洗剂加入清洗池中(一般一次5kg左右)，徐徐搅动清水使其充分溶解(此时亦可启动超声波或开启鼓气装置进行搅拌)。

5. 超声波清洗机预处理：

清洗之前宜用竹刀先将零部件表面的污垢(如防尘罩任其外表面会有很多尘土、气缸体类的零件在其外壳曲线变化处会积留很多厚且易除的油泥)简单清洁一下，以便延长清洗液使用寿命。