

氯丁橡胶棒面板坝嵌缝用橡胶棒

产品名称	氯丁橡胶棒面板坝嵌缝用橡胶棒
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	16.00/米
规格参数	规格:20 30 50mm 材质:氯丁橡胶 PVC 品牌:百泽
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

氯丁橡胶棒是什么

氯丁橡胶棒是用于面板坝防渗系列产品，氯丁橡胶棒是由氯丁橡胶为主要材料，添加助剂硫成模压成圆柱形，有时候被称为氯丁棒、嵌缝橡胶棒。氯丁橡胶棒在面板坝防水中，不能单独使用，常与SR塑性填料、三元乙丙橡胶复合盖板同时使用，达到防渗止水的效果。下面小编给大家附图一张，让大家直观的看下氯丁橡胶棒是如何使用的。

氯丁橡胶棒的优点

如果说氯丁橡胶棒有哪些优点，那就要从氯丁橡胶棒的材质来说，氯丁橡胶棒的材质是氯丁橡胶，相比普通橡胶，氯丁橡胶有耐老化、耐磨性、耐酸碱性、使用寿命也比普通橡胶的长。在面板坝上除了使用氯丁橡胶棒，有时候会使用PVC棒。

氯丁橡胶棒的用法

上面小编说到氯丁橡胶棒是面板坝的一种止水材料，使用顺序如下：

- 1、面板坝表层接缝清理干净后，要将氯丁橡胶棒嵌入接缝中，目地是在止水运行中能够滞留在缝口不被压入接缝以发挥支撑作用。
- 2、在氯丁橡胶棒的上面设置一条波浪形橡胶止水带，使用波浪形橡胶止水带而不是普通类形的止水带，是为了在大接缝张开情况下承受高水压力作用。
- 3、在这两种材料安装完毕后，再把SR塑性填料将面板坝的接缝填满，填料要高出接缝，因为SR塑性填料是有流动性的，在接缝变形中填料会慢慢渗入接缝中，所以需要预留一些在外面，防止填料过少造成

渗漏。

4、在SR塑性填料嵌填完成后，会在上面覆盖一层三元乙丙橡胶复合盖板，简称SR防渗盖片，将SR防渗盖片覆盖上，盖片两侧需要用不锈钢压条固定，不锈钢压条上打孔，用螺栓固定好。面板坝接缝防渗工程基本完成了。