

丹江口劳保鞋检测防护用品质量测试

产品名称	丹江口劳保鞋检测防护用品质量测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/指标
规格参数	品牌:GFQT 所在地:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

- 1、防滑——聚氨酯一次成型大底，独特底花设计，优良的防滑性能。
- 2、耐油 - - 按照耐油标准测试，体积增加不大于12%。若体积不增加，而缩小，其缩小量大于原体积的0.5%或硬度增加大于10（邵尔A），按GB / T3903.1规定屈挠40000次裂口增长不大于7mm。
- 3、防砸 - - 采用行业标准（保护足趾安全鞋LD50 - 94），保护足趾安全鞋的内衬为钢包头，既具有耐静压及抗冲击性能，防刺，防砸，十分安全，经检验，耐压力为10KN，鞋头抗冲击力23KG冲击锤自450MM高度自由落下冲击鞋头后，鞋内变形间隙 $\geq 15\text{MM}$ ，主要适用于矿山，机械建筑安全，冶金，钢铁，港务吊装等重工业行业所使用，起到防护足趾的安全的皮鞋，内有橡胶及弹性体支撑，穿着舒适，且不影响日常劳动操作。
- 4、绝缘 - - 绝缘鞋能在交流50HZ，1000V及以下或直流1500V及以下电力设备上工作时，作为辅助安全用具和劳动防护用品穿着的皮鞋。
- 5、防静电 - - 防静电皮鞋根据GB4385 - 1995标准进行生产，电阻值范围为100K ' - 1000M ' ，该产品具有透气性能好，防静电，耐磨，防滑等功能，主要适用于航空，航天危化个业所起到避免因静电而发生易燃易爆事故。
- 6、耐磨损 - - 优质鞋底，适合多种环境。
- 7、防穿刺 - - 保护脚掌免受尖锐物的刺伤，**可承受1100N的穿刺力，国家特级标准。
- 8、耐酸碱 - - 符合GB12018—89标准要求。
- 9、安全鞋减震标准
- 10、安全鞋钢板的标准

