

# 电动耐磨排渣阀，刀型排渣闸阀

产品名称	电动耐磨排渣阀，刀型排渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 材质:铸钢，304不锈钢 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973H、X-10C电动耐磨排渣阀，刀型排渣闸阀系列参数：

公称通径范围：DN150、DN200、DN250、DN300

公称压力范围：1.0MPa-1.6MPa

材质：铸钢、不锈钢

闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L

连接形式：对夹式

阀座密封圈：橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶

堆焊2Cr13、硬质合金

填料密封：石墨盘根，四氟盘根

电动耐磨排渣阀，刀型排渣闸阀系列特点：

- 1、插板阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，插板阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。
- 2、闸板有两个密封面，Z常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50

，楔式插板阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；

3、也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板插板阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。

4、大部分插板阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

5、插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。

电动耐磨排渣阀，刀型排渣闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	A	B	N-M	
0.6	50	43	90	110	650	160	140	4-M12	
	65	46	130	670					
	80	125	150	685	4-M16				
	100	52	145	170	755	200			
	125	56	175	790	8-M16				
	150	225	865						
	200	60	255	280	940	220	180		
	250	68	310	335	1030	12-M16			
	300	78	362	395	1180	12-M20			
	350	412	445	1285					
	400	102	462	495	1390	240	16-M20		
	450	114	518	550	1500				
	500	127	568	600	1600				
	1.0	100	120	135	155	185	210	8-M20	265