

非晶电流互感器 大于10⁴

产品名称	非晶电流互感器 大于10 ⁴
公司名称	青岛晶鑫伟业高磁材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	初始磁导率:大于10 ⁴ 居里温度:410 () 饱和磁通密度:1.56 (T)
公司地址	青岛市李沧区金水路1057号44号楼1单元201户
联系电话	13808988069

产品详情

初始磁导率	大于10 ⁴	居里温度	410 ()
饱和磁通密度	1.56 (T)	剩磁	0.2-0.5 (T)
矫顽力	小于2 (KA/m)	密度	7.18 (g/cm ³)

具有适中的饱和磁感、高磁导率、低损耗。有效减少互感器的比差和角差。

产品类型	横向磁场退火	无磁场退火	纵向磁场退火
饱和磁感应强度bs	1.35t	1.24t	1.35t
初始磁导率 (gs/oe)	>3 × 10 ⁴	>8 × 10 ⁴	>1 × 10 ⁴
最大磁导率 (gs/oe)	>5 × 10 ⁴	>45 × 10 ⁴	>50 × 10 ⁴
剩余磁感应强度br	<0.2t	0.6t	>0.85t
矫顽力hc	<1.8a/m	<0.8a/m	<1.8a/m
铁损p(20khz,0.5t)	<50w/kg	<25w/kg	<90w/kg
铁损p(100khz,0.3t)	<150w/kg	<150w/kg	<300w/kg
铁损变化率(-55 - 125)	<15%	<15%	<15%