# 单相变压器用非晶磁芯 C.D型非晶磁芯

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 单相变压器用非晶磁芯 C.D型非晶磁芯 |
| 公司名称 | 青岛晶鑫伟业高磁材料科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 初始磁导率:20000<br>居里温度:410（°C）<br>饱和磁通密度:1.56（T） |
| 公司地址 | 青岛市李沧区金水路1057号44号楼1单元201户 |
| 联系电话 | 13808988069 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 初始磁导率 | 20000 | 居里温度 | 410（°C） |
| 饱和磁通密度 | 1.56（T） | 剩磁 | 0.5（T） |
| 矫顽力 | 4（KA/m） | 密度 | 7.18（g/cm3） |

类型 立式电源变压器 品牌 hongzhou型号 bk,jbk,jbk2,jbk3 额定功率 100w-500k（w）频率特性 低频 铁心形状 e型防潮方式 开放式 冷却方式 自然冷式冷却形式 干式 结构型式 单相变压器

适用于50-60hz的交流电路中,它广泛用于电子工业或工矿企业,机床和机械设备中一般电路的控制电源,安全照明指示灯的电源之用 初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时,它担负变压器的全部额定容量，次级如兼有控制、照明及指示灯绕组时，则按各绕组容量分配分别绕制,对单绕组且有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量，皆小于变压器的额定容量，只有最高电压输出端可担负额定容量。1、海拔高度不超过2500m；2、环境空气温度：最高不超过40°C最低不低于-25°C；3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；4、无剧烈震动和冲动的地方；5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；6、有受雨雪侵袭的场所。