

单相变压器用非晶磁芯 C.D型非晶磁芯

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 单相变压器用非晶磁芯 C.D型非晶磁芯 |
| 公司名称 | 青岛晶鑫伟业高磁材料科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 初始磁导率:20000 居里温度:410 () 饱和磁通密度:1.56 (T) |
| 公司地址 | 青岛市李沧区金水路1057号44号楼1单元201户 |
| 联系电话 | 13808988069 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------|------|----------------|
| 初始磁导率 | 20000 | 居里温度 | 410 () |
| 饱和磁通密度 | 1.56 (T) | 剩磁 | 0.5 (T) |
| 矫顽力 | 4 (KA/m) | 密度 | 7.18 (g/cm3) |

类型 立式电源变压器 品牌 hongzhou型号 bk,jbk,jbk2,jbk3 额定功率 100w-500k (w) 频率特性 低频
铁心形状 e型防潮方式 开放式 冷却方式 自然冷式冷却形式 干式 结构型式 单相变压器

适用于50-60hz的交流电路中,它广泛用于电子工业或工矿企业,机床和机械设备中一般电路的控制电源,安全照明指示灯的电源之用 初次级绕组分开绕制,当次级只有一个绕组时,它担负变压器的全部额定容量,次级如兼有控制、照明及指示灯绕组时,则按各绕组容量分配分别绕制,对单绕组且有中间抽头的变压器,其各中间抽头容量,皆小于变压器的额定容量,只有最高电压输出端可担负额定容量。1、海拔高度不超过2500m;2、环境空气温度:最高不超过40 最低不低于-25 ;3、空气相对湿度:最湿月的平均最大相对湿度为90%;4、无剧烈震动和冲动的地方;5、在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方;6、有受雨雪侵袭的场所。