

# LEDUV油墨印刷 LEDUV油墨 金富淇

产品名称	LEDUV油墨印刷 LEDUV油墨 金富淇
公司名称	惠州市金富淇实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市鹅岭南路85号才俊金城B栋12号
联系电话	13531701411 13531701411

## 产品详情

### LV53LV54已处理PPPE塑胶喷涂塑胶电镀

uv丝印油墨属于印刷油墨的一种，区分种类方法繁多，可从特性、物理状态、承印材料、承印物化学名称、承印物的形态、干燥方式等方面区分，LEDUV油墨，包含色料、连结料、助剂等主要成分

UV丝印油墨是丝网印刷油墨的一种，泛指采用紫外光固化干燥的油墨，区别于自然干燥、加热烘干固化。具有固化快、色彩变化小的特点。

根据油墨的特性区分种类:可分为荧光油墨、亮光油墨、快固着油墨、磁性油墨、导电油墨、香味油墨、紫外线干燥油墨、升华油墨、转印油墨等。

UV丝印油墨是丝网印刷油墨的一种，泛指采用紫外光固化干燥的油墨，区别于自然干燥、加热烘干固化。具有固化快、色彩变化小的特点。

根据油墨的特性区分种类:可分为荧光油墨、亮光油墨、快固着油墨、磁性油墨、导电油墨、香味油墨、紫外线干燥油墨、升华油墨、转印油墨等。

### LV70(ABS/AS/PS/PC/亚克力/PETG)玻璃印材

降低粘度可添加1-3%的DSK3810调墨油进行稀释。

- 3、降低色浓度可适当添加相应的撤淡剂，均匀搅拌，LEDUV油墨印刷，达到所需效果。
- 4、降低粘性及拉丝情况可添加5%以下的我司专门防粘剂来降低粘性。
- 5、增加遮盖力或冲淡色鲜艳度可加白墨进行调整。
- 6、对于特别抗刮要求可添加0.5-1%的我司抗刮剂以提高油墨的附着力及抗刮性。

7、标准固化条件：18KW\*3支灯，灯距10-375px(视反射罩情况)，总的光强度 90mj/cm<sup>2</sup>。

8、使用UV油墨的印刷机必须使用于UV油墨或普通两用橡皮布及墨辊

配备专色、透明色和网店四色。印刷性能优异，柔韧性好。配合隔离光油使用耐水、耐酒浸泡性能良好。底层光油：适用于陶瓷、玻璃、金属、头盔、木器、塑料、碳纤维、车架等。用于和基材的层间附着使用，LEDUV油墨亚克力，适合低温70 以上，烘烤具备优异附着力。【固化条件】395nm波长LED光固化机固化。【固化参数】3000-6000mw/cm<sup>2</sup>以上，厚板和深色请测试。【网版目数】烫金底油：120目-300目（48-120T）烫金面油：120目-300目（48-120T）其他油墨：200目-300目（81-120T）【助剂和稀释剂】稀释请用冲淡剂稀释，添加量以5%左右为准消泡剂添加量以1-3%左右为佳。【检测】品符合ROHS、EN-71、重金属、邻苯二甲酸盐、双酚A等检测，使用时若粘在皮肤上须立即用肥皂冲洗。请远离火源，应遮光通风阴凉处封存，未使用完的油墨请遮光密封。LEDUV油墨印刷-LEDUV油墨-金富淇(查看)由惠州市金富淇实业有限公司提供。惠州市金富淇实业有限公司是一家从事“移印,丝印设备及配件,化工产品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“UVLED油墨,丝印油墨,PAHS油墨,洋紫荆油墨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金富淇在油墨中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！