

安徽自喷淋泵批发价 博山泵厂

产品名称	安徽自喷淋泵批发价 博山泵厂
公司名称	博山多用泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区
联系电话	13176568405 13176568405

产品详情

我公司几十年来生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，360个品种规格，产品不断，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到，产品出厂做到高质量检测。

单极泵的泵体中只有一只叶轮的，一般来说单极泵的扬程是125米。多级泵是指有两只或两只以上叶轮的泵，多级泵能分段多级次吸水和压水，从而提高了水泵的扬程。也就是说，单极室内消防泵和多级室内消防泵构造上主要的区别在于叶轮的数量，当然由此产生的其它构造也有不同之处。对于室内消防泵的效果来说，多级室内消防泵比单极室内消防泵的扬程要大，突破了单极室内消防泵125米的扬程。由于单极室内消防泵和多级室内消防泵的构造和扬程等有不同之处，因此单极室内消防泵和多级室内消防泵的价格也是不一样的，通常来说多级室内消防泵比单极室内消防泵的单价是要高一些的。在实际的应用中，要根据扬程要求、泵房面积等多方面综合因素来考虑选择单极室内消防泵还是多级室内消防泵。

日照室内消防泵工厂 济南室内消防泵 山东室内消防泵实力强 临沂室内消防泵价格

我公司几十年来生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，360个品种规格，产品不断，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到，产品出厂做到高质量检测。企业决拥有先进的生产技术、的管理方式、高质量的产品，并与国内外各公司、企业及设计院（所）建立友好关系，提供各种泵类产品和良好的销售服务，进行广泛的经贸合作和技术交流。

室内消防泵的主备用切换方法

从室内消防泵启动信号的采集和控制角度来看，设计中室内消防泵的主备用切换主要有两种方法。其关键是控制信号来源的选择，它可分为电流信号控制方法和压力信号控制方法。通常室内消防泵的主备用泵均需按互为备用的方式进行设计。

电流信号控制方法是现在消防设计中室内消防泵主备用切换的常用方法。它通过对水泵的电动机电流信号反馈，来判断室内消防泵是否工作。当电机短路(断电)、电流过大时，电源自动切换至另一台水泵机组的电机，停止一台室内消防泵的工作，启动另一台室内消防泵工作。

当然，电气室内消防泵控制的原理中可任意一台室内消防泵为主泵或备用泵。电流信号控制方法在目前国内采用早、多，而压力信号控制方法在国外的自动喷水灭火系统开始运用，压力信号控制方法对消防给水系统的自动控制提供了可靠的方式。

青岛室内消防泵设备厂家 菏泽室内消防泵费用 泰安室内消防泵有规模 济宁室内消防泵生产工厂

我公司几十年来生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，360个品种规格，产品不断，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到，产品出厂做到高质量检测。企业决拥有先进的生产技术、的管理方式、高质量的产品，喷淋泵生产厂家，并与国内外各公司、企业及设计院（所）建立友好关系，提供各种泵类产品和良好的销售服务，进行广泛的经贸合作和技术交流。

室内消防泵主要应用在消防领域，是消防系统的重要组成部分，室内消防泵的工作正常与否，决定着消防系统是否能起到应有的作用。室内消防泵是应急设备，不是常用设备，只有在发生火灾险情时，才会发挥它的重要作用。室内消防泵部署的地点，一般是人员出入不频繁的地方，再加上长时间的不使用，室内消防泵过段时间就有可能变脏了。那么室内消防泵如果脏了可以清洗吗？

首先，室内消防泵是要日常维护保养的，室内消防泵外表清洁也是保养工作中的一项。但清洗室内消防泵要注意方式方法，不能使用洗洁精等具有腐蚀性的清洁用品去清洗，因为这样容易对室内消防泵造成腐蚀；不能用水直接冲洗，室内消防泵的主要部件电机是不能用水冲的，水进入电机中，容易造成短路问题。清洗室内消防泵的方法是，用湿毛巾擦拭，湿毛巾要用清水清洗，这样既可以除去室内消防泵外表的灰尘，有可以有效保护室内消防泵。

济宁室内消防泵生产厂家 青岛室内消防泵怎么收费 德州室内消防泵安装 青岛室内消防泵带证书

安徽自喷淋泵批发价-博山泵厂由博山多用泵厂提供。博山多用泵厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博山泵厂——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市博山区，联系人：邢经理。