

# 建筑内墙保温涂料 内墙保温涂料 刷米格刷出健康好生活

产品名称	建筑内墙保温涂料 内墙保温涂料 刷米格刷出健康好生活
公司名称	米格（浙江）创新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市下里溪工业区澜峰东路88号
联系电话	18258970386 18258970386

## 产品详情

现代涂料的装饰性已逐渐让位于健康环境的重要性。墙面结构和墙面材料的节能环保功能，成为关心环保、注重健康人群的首选。

米格（浙江）科技有限公司告诉广大消费者，VOC的主要来源。

在室外，主要来自燃料燃烧和交通运输；而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾，建筑和装饰材料、家具、家用电器、清洁剂和人体本身的排放等。在室内装饰过程中，VOC主要来自油漆、涂料和胶粘剂。一般油漆中VOC含量在0.4至1.0mg/m<sup>3</sup>。由于VOC具有强挥发性，一般情况下，油漆施工后的10小时内，可挥发出90%，而溶剂中的VOC则在油漆风干过程中只释放总量的

由于苯和苯系物是TVOC的重要组成，所以有些人只检测TVOC，而不检测苯以及苯系物；也有只检测总苯，而不检测VOC；还有一些单位则两者都检测。这主要是取决于要求和条件。检测TVOC的技术设备条件要求较高，通常都采用气相色谱法，但也有采用傅里叶变换红外光谱法、荧光光谱法、离子色谱法和反射干涉光谱法等。

室内VOC浓度在0.16mg/m<sup>3</sup>至0.3mg/m<sup>3</sup>时，对人体健康基本无害，但在装修中往往要超过，特别是不当的装修。

米格墙面材料不是一种单纯的涂料，而是一种的，高科技活性墙面结构，利用红外线发射原理和水分子的运动使墙体干燥并保持呼吸状态。安全、环保、健康无毒、无甲醛、零VOC。米格（浙江）科技有限公司欢迎您来电咨询！

米格（浙江）科技有限公司为您介绍：墙面漆的关键环保指标有三项：VOC、游离甲醛、重金属。

VOC中文名“可挥发性有机化合物”，是家居装修污染的隐形杀手，它在内墙涂料的干燥过程中大量释放，内墙保温涂料，并有微量在长期的日常生活缓慢散发。一般销售商通常会在VOC上大做文章，强调VOC的含量近乎于零，但其实VOC与涂料的成膜效果更密切，如果含量低会导致涂料成膜不稳定，容易粉化或脱落。相反，住房内墙保温涂料，在环保方面应该重视的是游离甲醛和重金属。因为这些物质不易挥发，释放期比较长，购买时一定要看好销售企业出具的检验报道的相关数据。

## 使用寿命

墙面漆的使用寿命主要看涂料乳液的成分。目前最好的是纯丙烯酸乳液，这种乳液的使用寿命比较长，可以达到几十年，价位相对也要高一些。市场上其他的几种乳液，比如醋丙、乙烯共聚物乳液等其实也不错，使用寿命一般10年左右。具体选择哪一种，就看您的装修预计，是打算十年之后进行二次装修，还是一次到位。另外，还要看墙面漆的延展性，延展性好的漆，建筑内墙保温涂料，能够抵抗来自墙面的细小裂纹而不会出现自身开裂。米格墙面材料不是一种单纯的涂料，而是一种的，高科技活性墙面结构，利用红外线发射原理和水分子的运动使墙体干燥并保持呼吸状态。安全、环保、健康无毒、无甲醛、零VOC。米格（浙江）科技有限公司欢迎您来电咨询！

随着人们对自身健康和环保意识的不断提高，人们对环保涂料的消费需求也日趋强烈，为此国家于2010年12月10日批准发布了《室内装饰装修材料有害物质》等10项强制性，这些强制性标准的出台无疑将推进环保涂料成为涂料工业开发的主流，同时环保涂料也将成为涂料生产企业实施可持续发展战略的重要内容之一。

随着人们环保意识的不断提高，内墙隔热保温涂料，环保型绿色涂料产品以其无污染性安全等特点，代替传统的污染严重的溶剂型涂料已成为整个社会的共识。水性涂料以水为溶剂，使成膜物质均匀分散在水中，又称作水基涂料或乳胶漆。它因具有来源广、易于净化、成本低、黏度低、良好的涂布使用和无毒性、无刺激、不燃性等特点，而成为“环境友好涂料”的主要发展方向。水性涂料主要类型有水性环氧树脂涂料、水性聚氨酯涂料、水性光固化涂料等。它们已其优异的性能广泛应用于汽车、建筑、电器、仪表等各行各业。

米格墙面材料不是一种单纯的涂料，而是一种的，高科技活性墙面结构，利用红外线发射原理和水分子的运动使墙体干燥并保持呼吸状态。安全、环保、健康无毒、无甲醛、零VOC。米格（浙江）科技有限公司欢迎您来电咨询！

建筑内墙保温涂料-内墙保温涂料-刷米格刷出健康好生活(查看)由米格（浙江）创新科技有限公司提供。米格（浙江）创新科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。米格微气候——您可信赖的朋友，公司地址：永康市下里溪工业区澜峰东路88号，联系人：王总。