

室外配电柜公司 隆可自动化厂 淮南室外配电柜

产品名称	室外配电柜公司 隆可自动化厂 淮南室外配电柜
公司名称	芜湖隆可自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区汽经二路（彩虹工业园）
联系电话	13625535432 13625535432

产品详情

配电箱中电流表详解：

A、电流表的工作原理：

流表是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。当有电流通过时，电流沿弹簧、转轴通过磁场，电流切磁感线，室外配电柜出售，所以受磁场力的作用，使线圈发生偏转，带动转轴、指针偏转。

由于磁场力的大小随电流增大而增大，所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表。B、电流表的使用规则：

电流表要串联在电路中(否则短路。

被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程。

绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上(电流表内阻很小，相当于一根导线。若将电流表连到电源的两极上，轻则指针打歪，室外配电柜公司，重则烧坏电流表、电源、导线。

看清表针停留位置(一定从正面观察)

配电箱中空开零线配线

1、零线颜色要采用蓝色。

2、照明及插座回路一般采用2.5mm²导线，每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm²或4.0mm²导线，一根导线配一个空开。

3、不同相之间零线不得共用，淮南室外配电柜，如由A相配出的第1根黄色导线连接了二个16A的照明开

孔，那么A相所配空开零线也只能配这两个空开，配完后直接边接到零线接线端子上。

- 4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边，配电箱出线一般走右则。
- 5、箱内配线要顺直不得有纹接现象，导线要用塑料扎带绑扎，扎带大小要合适，间距要均匀。
- 6、导线弯曲应一致，且不得有死弯，防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。

配电箱在施工现场的安装搭配要点，施工现场的配电体系实施分级配电，应设总配电箱，下分设配电箱，设开关箱，室外配电柜多少钱，用电设备。

配电箱与开关箱装设通风、单调、常温场合。阻挠装设在有严重损害作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其他有害物质，不设在易受碰击、振荡、液体浸溅以及热源烘烤的场合；

箱式变电站可按照结构分为美式箱变、欧式箱变和国产式传统箱变。国产式箱变。国产箱变是在欧式箱变基础上根据我国电力部门供用电法规完善化的产品，符合我国国情，计量、无功补偿一应俱全。

室外配电柜公司-隆可自动化厂-淮南室外配电柜由芜湖隆可自动化科技有限公司提供。芜湖隆可自动化科技有限公司位于芜湖经济技术开发区汽经二路（彩虹工业园）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前隆可自动化在工业自动控制系统及装备中享有良好的声誉。隆可自动化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。隆可自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。