

双排套筒滚子链 鸿烁链条 双排滚子链

产品名称	双排套筒滚子链 鸿烁链条 双排滚子链
公司名称	金华鸿烁链条有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区仙源路1389号
联系电话	13705891975

产品详情

金华鸿烁链条有限公司生产加工各种型号链条，双排滚子链条，并支持客户定制，以满足客户多样化的需求。双排滚子链

鸿烁链条为您介绍：传动链条常用的产品参数

链轮齿数

为提高链传动的运动平稳性、降低动载荷，小链轮齿数多一些为好。但小链轮齿数也不宜过多，否则 i 会很大，从而使链传动较早发生跳齿失效。

链条工作一段时间后，磨损使销轴变细、使套筒和滚子变薄，在拉伸载荷 F 的作用下，双排滚子链型号，链条的节距伸长。链条节距变长后、链绕上链轮时节圆 d 向齿顶移动。

一般链条节数为偶数以避免使用过渡接头。为使磨损均匀，提高寿命，链轮齿数 l 好与链节数互质，若不能保证互质，也应使其公因数尽可能小。

金华鸿烁链条有限公司生产加工各种型号链条，并支持客户定制，以满足客户多样化的需求。双排滚子链

鸿烁链条为您介绍：精密滚子链条A系列和B系列的区别对比

精密滚子链条分为A、B两大系列。A系列是符合美国链条标准的尺寸规格;B系列是符合欧洲(以英国为主)链条标准的尺寸规格，相互之间除节距相同外，其他方面有本系列自身的特点，主要区别为：

1)A系列产品内链板与外链板厚度相等，通过不同的调试取得静强度的等强度效果。B系列产品内链板与外链板调试相等和，双排套筒滚子链，通过不同的调试取得静强度的等强度效果。

2)A系列各元件主要尺寸与节距有一定的比例。如：销轴直径 $=\frac{5}{16}P$ ，双排滚子链，滚子直径 $=\frac{5}{8}P$ ，链板厚度 $=\frac{1}{8}P$ (P为链条节距)等。而B系列零件主要尺寸与节距不存在明显比例。

3)同档的链条破断载荷值比较，B系列除12B规格低于A系列外，其余各档规格均同档的A系列产品。

金华鸿烁链条有限公司生产加工各种型号链条，并支持客户定制，以满足客户多样化的需求。双排滚子链

鸿烁链条为您介绍：输送链条的技术需求

- 1、可靠性及维护性好。输送链条要耐磨蚀、耐高温等对特殊环境的耐受能力要好。
- 2、耐磨性好。输送链条工作时一般链轮齿数少相对链节间转屈角度大，链条磨损、伸长较快限制了使用寿命。
- 3、重量轻而强度大。输送链条的自身重量通常与链条承受的载荷有一定的比例关系。过重的链条会使链条内张力加大而使输送能力受限而不经济。
- 4、滑动或滚动的阻尼要小。输送链条多在轨道上滑行或滚子支承滚动前进滑动或滚动的阻力小可提率及寿命。
- 5、抗冲击性强。载荷不均匀的输送机，或者高速运转下的输送机，在相当多的情况下容易产生冲击载荷，输送链条应具有抗冲击的强韧性

双排套筒滚子链-鸿烁链条(在线咨询)-双排滚子链由金华鸿烁链条有限公司提供。金华鸿烁链条有限公司为客户提供“工业链条,农业链条,摩托车链条,停车设备链条等”等业务，公司拥有“HSHS”等品牌，专注于链条、链轮等行业。，在浙江省金华市婺城区仙源路1389号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：高经理。