

消防排烟窗控制箱定制 兴诺门窗

产品名称	消防排烟窗控制箱定制 兴诺门窗
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

产品详情

采用消防排烟窗控制箱定制的开窗面积应符合下列规定：防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m.靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m.长度不超过60m的内走道，可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%.需要排烟的房间，可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%.净空高度小于12m的中庭，可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%.

消防排烟窗控制箱定制采光能力好采光能力是很好的，如今有许多工程建筑遭受本身标准的危害不可以得到很好的采光实际效果，假如可以在工程建筑的高层安装1个电动式平移天窗得话，就会很好的改进房间内的采光标准，更便捷大家的工作中与生活。使用方便电动式平移天窗的实际操作的比较简单的，由于它选用的是构造简易的平移方式，因此可以立即开展实际操作，不用应用电源电路或是哪些自动控制系统开展操纵，自身科学研究便能够开启了。隔音性好电动式平移天窗大多数应用的全是空心钢化夹胶玻璃，因此隔音性实际效果是很好的，能够防护30声贝左右的噪声。那样也可以给大家在工作中及其歇息中构建1个清静的定居生活自然环境，让大家更强的工作中生活。

消防地域着火，由消防消防排烟窗控制箱定制控制箱接受到房屋原来消防基地的消防信号，随后将无线传输数据败给开窗器，保持全部系统软件的自动控制系统；应急警报按键，突发状况下粉碎夹层玻璃，按住按键，它传出的信号将根据消防排烟窗控制箱并指令开窗器开启全部与自动控制系统相接按的窗。手动式电源开关用以平常的平时自然通风。消防排烟窗控制箱键入开关电源为220V，输出为24V，消防连接网络作用，优先选择解决消防信号；可保持5组输出回路，一组输出回路电流量为5A，输出功率1000W；保持排序、总控等作用，大大的考虑操纵要求；消防排烟窗控制箱可立即键入消防监测中心得出的火灾信号，进而在火灾状况下做到全自动打开的目地。