

机床拖链桥式封闭式GCTL

产品名称	机床拖链桥式封闭式GCTL
公司名称	盐山县木子李机床附件厂
价格	15.00/条
规格参数	宽度:7 内高:7 半径:18
公司地址	中国 河北 沧州市 铁中路16号
联系电话	0317-6345330 13363677058

产品详情

桥式工程塑料拖链的应用

1、适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。2、拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。3、拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

拖链的分类

1、按材质可分为：钢制拖链、钢铝拖链、塑料拖链、尼龙拖链等 2、按形式可分为：桥式拖链、多联桥式拖链、封闭拖链、消音拖链、开口拖链、万向拖链、坦克链、穿线拖链等 3、按使用环境的条件要求：需防油/防水/防垃圾污染/耐高温/耐摩擦/需要加长/需要承重/无噪音/将线缆隐蔽等。 4、三种装配形式：整体式、分开式、框架式。

钢铝拖链选择时的注意事项:

钢铝拖链的固定可根据机床的位置情况选择。固定角钢可放在外周或内周在拖链内或外部，一般情况联结部分在拖链内，而向外周。

钢铝拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由悬置(允许不用支承轮)长度大，机床拖链型号，支撑板可依照客户需要制作，适用于所有移动机械等，其弯曲半径为75-650mm，链板高度为40-145mm，可任意选用。

电缆拖链安装的注意事项：

事项1、确保电缆在弯曲半径内完全移动，即不可强迫移动。这样电缆彼此间或与导向装置这间可经相对移动。经过一段时间的操作后，检查一下电缆的位置，该检查必须在推拉移动后进行。

事项2、如果拖链折断，则该电缆必须更换，因为过度拉伸造成的损坏是无法避免的。

以上是对电缆拖链安装事项的介绍，感谢您的观看。

塑料拖链各工作前的注意事项：

塑料拖链工作前：

1.检查转移记录簿。

2，严格按照设备《润滑表》的规定进行加油，做到定时，定量，机床拖链，定性。

3.对于已关闭8小时以上的设备，机床拖链厂，在不启动设备时，请先关闭3-5分钟，以确认润滑系统是否畅通无阻以及各部分的操作是否正常，机床拖链生产厂家，然后再开始工作。

塑料拖链工作中：

1.务必检查塑料拖链各部分和润滑系统的运行情况。如有异常，请立即通知维护人员进行处理。

2.严禁在每个导轨表面和防护罩上放置工具，工件，金属物体和踏板。

塑料拖链下班以后：

1.清除导轨表面的铁屑和冷却剂，导螺杆或灯条上没有黑油。

2.清洁设备周围的铁和杂物。

3.仔细填写设备移交记录。