

韩国废电线设备铜米机（可供多种型号），省电耐久！

产品名称	韩国废电线设备铜米机（可供多种型号），省电耐久！
公司名称	上海齐永环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:韩国技术 型号:KSM系列
公司地址	中国 上海市浦东新区 航头镇航盛路5号4号厂房
联系电话	86 021 51969876 13331815593

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	韩国技术
型号	KSM系列	适用物料	废电线
应用领域	固体废物回收利用	生产能力	400~2000 (kg/h)
主轴转速	800 (r/min)	进料粒度	10 (mm)
电机功率	80 (KW)	出料粒度	3 (mm)
外形尺寸	4.5 × 2~5 × 7 (m)	重量	5000~20000 (kg)
粉碎程度	中碎机	物料含水量	/
原理	高速万能粉碎机	最大物料硬度	/

ksm-750废电线电缆粉碎分离设备介绍：

型号：ksm-sp750每小时可处理废电线700kg-1000kg
kw包括：1号切断机、磁铁式输送机、2号粉碎机、选别机、布袋集尘器、螺旋输送机、控制柜等

型号：ksm-sp750 处理废电线量：700-1000kg/h 用电：82kw/110hp 产铜：500kg/h 以上主要设备及功能：

- 1、1号切断机—需要人手把废电线投到切断机内，虽有手操的短处，但操作非常简便，产量也好。
- 2、磁铁式输送机—是把从1号切断机出来的废电线移送到2号机的装置，并在其上方设置磁铁吸附铁等异物。它，并且在2号粉碎机过于饱和时，会自动停止，等2号粉碎机完全消化后再正常运转。
- 3、2号粉碎机—把通过1号粉碎机变成2~3cm的废电线粉碎并粗分离的装置。此机器能把参在外皮上的各种异物全分离开来。并在其底部设有过滤网控制不同规格电线下的加工速度与产量，并且通过更换过滤网能做到细到

电缆的加工能力。粉碎室以油压操动，修理与换刀片时非常容易，也是此机器的长处。

4、鼓风机—把2号粉碎机的粉碎物利用风浪和风压移送到选别机的移送装置。

5、选别机—是机械的核心，是将铜和外皮完全分离送出的一种装置。构造虽然复杂，但操作简便并维修方便。

6、布袋集尘器—是将选别机中产生的灰尘通过集尘鼓风机回收的装置，上部设有12个过滤布带，材质采用进口可有效回收灰尘保证机器周围环境的空气度。

7、air rock（旋转阀门）--位于集尘器下端，为排出内部灰尘，定时运转的旋转阀门。

8、螺旋输送机—集尘器中产生的灰尘通过air rock（旋转阀门）回收并排出外部的装置。

9、控制柜—调节所有机器，一种调控装置，设有紧急停止、定时器等功能。原理为plc可编控制程序控制并在机分都单独排列具有可控性强稳定性强的特点。