

高原10KW静音柴油发电机水冷

产品名称	高原10KW静音柴油发电机水冷
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

高原10KW静音柴油发电机水冷 产品的优点：采用大泽发动机，具有、耐用性强等特点。采用稀土永磁发电机，具高，输出波形好，过载能力强，节约燃油等特点。整机具有：体积小，重量轻，使用稳定可靠等优点，经过现场比较和测试，其综合性能优于市场上同规格的其他产品。系列环保型机组排放达到欧II或III及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典VOLVO集团生产的电子喷射发动机。大泽公司创建于1964年，长期以来它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观—质量、、环保紧密相联系在一起。专注于发电，车辆及船用发动机的生产，它在六缸发动机及电子喷射等方面技术上傲视群雄，具有体积小、耗油低、精度高、寿命长等特点，其主质量的产品一直以来赢得用户的致好评。

型号：TO14000ETX

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

电机类型：励磁电机

绝缘等级：H级

发动机参数

发动机型号：TO2V80

冷却方式：水冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、V型 涡流式、水冷

进气方式：自然吸气

调速方式：机械调速

油箱容量：28L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器油耗：206g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db（7M）

机器重量：310KG

外形尺寸: 1250*650*760MM

1、低频工作时，由于磁通密度增大，变压器的铁芯损耗和励磁电流都将增大，为了不逾越温升限额，不得不降低变压器负荷。2、发电机低频率工作将增加汽轮机叶片所承担的压力，致使叶片的共振，缩短叶片的寿数，甚至使叶片开裂。3、低频率工作时，发电机的通风量将削减，为了坚持正常电压，请求增加励磁电流，使发电机组顶子和转子的温升增加，为了不逾越温升限额，不得不降低发电机组所发电量。4、频率降低时，体系中的无功功率负荷将增大，然后致使体系电压水平的降低。

特点：1、自动电压调节器：在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，对电压波动敏感的用电设备友为重要；2、发动机机油警报系统、燃油显示表、大型油箱等：当机油油位过低时，机油警告系统自动停止发动机运转，使发动机免受损坏；3、具有噪音低、省燃油特点，保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠，从而大大节省维修保养的耗时；4、带有照明灯的平移式电压表：便于夜间使用对电压的观察；5、坚固安全的设计理念：具有保护发电机组免受搬动损坏的坚固耐用框架，以

及在发动机与框架增加固定栓，防止在运转与运输过程中损坏防震垫

移动式发电机组的便捷之处有很多，在设计之初就有考虑到噪音问题，大泽动力的设计师将这款移动式发电机组在静音环节的加入了独特的设计，使得这款的发电机在降低噪音上面有很高的效果，相比现在市面上其他的移动式发电机组是有过之而无不及。大泽动力的这款移动式发电机组在总体结构上趋于紧凑设计，节省空间，使大泽动力的移动式发电机组的体积更小，造型更加新颖，更加美观。

大泽静音发电机箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，而且大泽静音发电机箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式静音器，相对于发电机的节能环保，发电机的优势也很明显，是你，你会如何选择呢？当今的发电机行业里面，大泽动力的发电机是比较有声望的发电机之一，为什么说现在大泽动力的发电机有声望？要提到他们的移动式发电机组的了，在大泽动力他们的移动式发电机组已经被现在广大的消费者誉为是“鬼斧神工”的发电机。