

北京鼎泰防火涂料 主要生产 销售防火涂料

产品名称	北京鼎泰防火涂料 主要生产 销售防火涂料
公司名称	北京鼎泰防火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区经济开发区南区鑫隅四街1号-451
联系电话	13663260737

产品详情

本公司专业从事钢结构防火涂料施工（超薄型|薄型|厚浆型钢结构防火涂料）有专业资质。

质量方针：精益求精、至诚至信我们的承诺：优质的产品、完善的服务 我们的追求：实现顾客满意、超越顾客期盼 本公司专业从事钢结构防火涂料施工（超薄型|薄型|厚浆型钢结构防火涂料）有专业资质。

质量方针：精益求精、至诚至信我们的承诺：优质的产品、完善的服务

我们的追求：实现顾客满意、超越顾客期盼 河北春满园防火建材有限公司，主要生产钢结构防火涂料，室内超薄型钢结构防火涂料，室内薄型钢结构防火涂料，室内厚型钢结构防火涂料，隧道型防火涂料，我厂专业生产涂料，该产品都通过国家消防认证，春满园防火涂料是国家环保型产品河北春满园防火材料有限公司 主要生产室内钢结构防火涂料 室外钢结构防火涂料 电缆涂料 隧道涂料

防火泥 防火圈 等产品都是通过国家消防认证产品本公司秉承诚信为本的经营模式

保证物优价廉河北春满园防火材料有限公司 是您不错的选择防火泥是一种柔性阻燃材料。性能：

具有良好的阻火、堵烟、耐油、耐水、耐腐蚀性能。用途：该材料主要用于电线，电缆的孔洞封堵，以防止电线、电缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延，减少火灾损失。避免事故的扩大具有阻烟、防火、防尘等功能。因此，该堵料广泛用于发电厂、工矿企业、高层建筑、造船电力、邮电、变电所、冶金等系统工程中垂直式水平的电线、电缆贯穿孔洞的封堵。使用方法：将有机堵料揉匀后均匀地嵌入孔洞，该有机堵料在气温低时会较硬，此时可将堵料置于50度左右的温水中加热等稍软即可取使用。该有机堵料一般与XXMF-3防火堵料（阻火包）配合使用，封堵厚度为150mm时，耐火极限大于等于3小时。现阻燃材料主要有有机和无机，卤素和非卤。有机是以溴系、氮系和红磷及化合物为代表的一些阻燃剂，无机主要是三氧化二锑、氢氧化镁、氢氧化铝，硅系等阻燃体系。一般来讲有机阻燃具有很好的亲和力，在塑料中添加使用，溴系阻燃剂在有机阻燃体系中占据优势，虽然在环保问题上“非议”多，但一直难以有其他阻燃剂体系取代。无机阻燃材料 常用品种有以下几种： 三氧化二锑。必须与有机阻燃材料协同使用。 氢氧化镁、氢氧化铝。可分别单独使用，但加入量大，往往与树脂用量相当。 无机磷类。常用红磷及硫酸盐，纯红磷在使用前后经过微化处理，可单用和并用，磷酸盐有磷酸铵、硝酸铵等。 硼类阻燃材料。常用水合硼酸锌，一般与其他阻燃材料协同使用。其他金属氧化物，如金属铝化物、金属铁化物等，主要用于硝烟。 金属卤化物。如各类卤化锑类。