

# 建筑防水双组份聚硫密封胶 宁德高模量聚硫密封膏 2022新闻

产品名称	建筑防水双组份聚硫密封胶 宁德高模量聚硫密封膏 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

pg321双组份聚硫密封胶材料组成要求：

pg321双组份聚硫密封胶，是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。

pg321双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。

该产品位于工程结构的内露面，直接与饮用源水接触，需要一定的抗老化和无毒性。不同厂家生产的产品性能略有区别，对混凝土界面适应性和材料本身的控制条件环境也不尽相同，选定材料后应按照材料使用说明要求进行施工，并接受其技术指导。

材料进厂后要及时将材料的合格证、材质证明及时上报监理并申请对材料进行复检，对不合格的产品决不允许使用，在监理人的监督下将之清理出场。

pg321双组份聚硫密封胶，密封界面清洁处理：

手先用钢钎剔除相邻两节箱涵伸缩缝内预留的的30\*30mm的泡沫板条，将混凝土变形缝内及表面的杂物清除干净，除去灰尘，保证基面干燥。对蜂窝麻面和多孔表面用磨光机、钢刷等工具，将涂胶面打磨平整并露出牢固的结构层。潮湿界面用电吹风将表面水份吹干。

涂胶前变形缝处理

- 1、基层处理完毕的变形缝用空压机将缝内的尘土与余渣吹净。
- 2、对变形缝两侧非密封区，施工前在其两边10mm处贴上20～30mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。
- 3、在基础面清理干净，自检通过后及时通知监理验收基础面，在验收合格后方可进行下一步施工。