

钛螺旋板冷凝器 螺旋板式换热器

产品名称	钛螺旋板冷凝器 螺旋板式换热器
公司名称	无锡东进化工设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:螺旋板式换热器 品牌:东旋牌 传热方式:间壁式换热器
公司地址	无锡市滨湖区锦溪路100号
联系电话	0510-85328520 13382897925

产品详情

类型 螺旋板式换热器 品牌 东旋牌
传热方式 间壁式换热器

【螺旋板式换热器】

服务电话：0510-85328520

螺旋板式换热器是一种高效换热器设备,适用汽 - 汽、汽 - 液、液 - 液，对液传热。它适用于化学、石油、溶剂、医药、食品、轻工、纺织、冶金、轧钢、焦化等行业。按结构形式可分为不可拆式（ 型）螺旋板式及可拆式（ 型、 型）螺旋板式换热器。

型

型

结构及性能

- 1、本设备由两张卷制而成，形成了两个均匀的螺旋通道，两种传热介质可进行全逆流流动，大大增强了换热效果，即使两种小温差介质，也能达到理想的换热效果。
- 2、在壳体上的接管采用切向结构，局部阻力小，由于螺旋通道的曲率是均匀的，液体在设备内流动没有大的转向，总的阻力小，因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。
- 3、i型不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封，因而具有较高的密封性。
- 4、ii型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同，但其中一个通道可拆开清洗，特别适用有粘性、有沉淀液体的热交换。5、iii型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同，但其两个通道可拆开清洗，适用范围较广。6、单台设备不能满足使用要求时，可以多台组合使用，但组合

时必须符合下列规定：并联组合、串联组合、设备和通道间距相同。混合组合：一个通道并联，一个通道串联。