

管道渗漏检验气囊 闭水试验气囊 潍坊闭气试验气囊 2022新闻

产品名称	管道渗漏检验气囊 闭水试验气囊 潍坊闭气试验气囊 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

下水管道封堵气囊有两种类型：简易型(小口径管道适用)下水管道封堵气囊加强型(大口径管道适用)下水管道封堵气囊

一：简介

- 1、简易型下水管道封堵气囊直径范围是DN50mm-DN600mm，产品采用天然橡胶硫化成型，囊中部设置多条凸起增强气囊与管道内壁的摩擦力。
- 2、加强型下水管道封堵气囊直径范围是DN200mm-DN2000mm，产品采用两层天然橡胶中间夹一层EP帆布，加厚加强，产品配备压力表，可以监测气囊充气压力，使用安全。管道封堵气囊前端有两个把手，可以捆绳子拉住固定管道封堵气囊，预防下水管道封堵气囊被水冲走。

二：充气方法和充气压力

- 1、简易型下水管道封堵气囊用自行车打气筒充气即可。简易型下水管道封堵气囊无法监测气囊内部压力，充气时要时刻观察下水管道封堵气囊，下水管道封堵气囊与管道内壁有摩擦力后，停止充气。注：请勿盲目充气，充气过大会损坏下水管道封堵气囊。
- 2、加强型下水管道封堵气囊用空气压缩机(气泵)充气。产品配备双叉蝶阀和压力表，边充气边观察压力表，压力到达气囊的标准使用压力后停止充气（切勿超压）。DN200mm-DN900mm气囊的充气压力是0.02Mpa，DN1000mm-DN1400mm的气囊的充气压力是0.015Mpa，DN1500mm-DN2000的气囊的充气压力是0.01Mpa，请严格按照气囊上标注的安全使用压力充气，严重超压会损坏下水管道封堵气囊。

管道堵水气囊畅销全幅各地，本公司生产的闭水试验气囊具有以下性能特点：

1管道堵水气囊厚度均匀，密闭性强，接头采用搭接方式通过热压硫化机上头，使其接头更加牢固，重复使用次数高。

2管道堵水气囊规格小点的用打气筒就可以充气，一般可以承受3、4公斤压力，这种指的是型号50-300的，模具生产的管道闭水试验气囊。300mm以上大的加工订做的管道闭水试验气囊，接口必须连接充气泵和压力表来充气。以防超压损坏气囊。

3管道堵水气囊可以重复使用多次，保存前须冲洗干净并放在通风干燥的地方，严禁暴晒以防橡胶老化影响使用次数。

4管道堵水气囊中大好，抗老化，耐磨，使用方便。

“市政管道堵水气囊”其叫法因地域或使用领域不同而异，比如：充气式管道封堵器、管道封堵、堵水气囊、管道封堵气囊、管道气囊、管道封堵球等。为了快速检查排水管道的跑、冒、滴、漏的问题，我们研制了快速简便的施工工具——管道堵漏气囊，该气囊具有弹性良好、强度高与管道壁贴和紧密、操作简单、省时省工方便的特点，是排水管道满水试验、污水管道封堵抢修理想的闭水施工工具，该产品自投放市场几年以来以其优异的质量受到了幅内众多大型施工单位和建设单位的一致好评和青睐。

温馨提示：

1、多大管道内径就选对应的堵水气囊产品，不能大不能小；如果管道内有压力，要告知厂家，有压力的管道需要加长的堵水气囊。

2、使用时充气压力一定要在规定的范围内，不要超压。