两头内螺纹拉和压向两用型微小测力传感器

产品名称	两头内螺纹拉和压向两用型微小测力传感器
公司名称	合肥威源自动化设备有限公司
价格	230.00/只
规格参数	品牌:WYUAN 型号:WY-WLS2 产地:安徽
公司地址	长丰县双墩镇阜阳北路科创展示中心1栋C209
联系电话	18956009107

产品详情

WY-WLS2微型拉压两用传感器，采用S型结构，可做拉向力用和压向力使用。信号输出性能好，测量精度高，外形美观，安装简单，适用于各种测试，汽车零部件检测，工业自动化流水线检定，单点称量测试，称量配料等无人值守智能制造行业。

可选配0-5V/0-10V/±5V/±10V/4-20mA模拟量变送器，或选配显示控制仪表，手持仪表，可选数字式RS485/232通讯

常规参数（仅做参考 已出厂为准）

选用量程范围	0.5KG/1KG/5KG/10KG/20KG/30KG/50KG/100KG 5N/10N/50N/100N/200N/300N/500N/1000N
灵敏度	1.0-2.0mv/v±10%mv
零点平衡	±1.5%F.S
蠕变	±0.05% (20分钟)
非线性	±1.5%F.S
重复性	±0.05%F.S
灵敏度温漂	≤0.03%F.S(10°C)
零点温漂	≤0.03% F.S(10°C)
可用温度范围	-20C to + 60C
温度补偿范围	-10C to + 40C
合理载荷	120%
极限载荷	150%
输入阻抗	380 ± 30Ω/750± 30Ω
输出阻抗	350 ± 30Ω/700± 30Ω
推荐激励电压	5-15V (出厂10V检定信号)
防护等级	IP66
材质	42CrMONi合金钢　或选用PH17-4不锈钢
可外接配置变送器	0-5V 、0-10V、±10V/ 4-20mA、RS485/232