

桥梁工程专用充气芯模 十堰橡胶芯模充气气囊 2022新闻

产品名称	桥梁工程专用充气芯模 十堰橡胶芯模充气气囊 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁充气芯模安装使用方法：

1、入模

- A、在芯模外表均匀涂抹脱模剂。
- B、用绳牵引将芯模穿入底有混凝土的钢筋笼内，并使充气嘴处在外放置。

2、充气

- A、打开进气阀门充气，充气时用压力表控制监测气压。
- B、当气压达到使用压力时，将进气阀关闭。（使用压力见表三）
- C、异型芯模应交替充气直至达到使用压力。
- D、注意充气时不得超压

3、固定与浇筑混凝土

- A、在捣振混凝土时芯模会上浮，因此，必须上下左右加以固定，一般直径为250mm芯模箍筋间距为80cm，如直径加大，间距相应缩小。
- B、浇筑混凝土方法与实心构建基本相同，注意使用高频插入或捣振棒从两侧同时捣振，以防芯模左右位移。捣振棒端部最好不要触及芯模。

4 拆模

当混凝土初凝时，打开阀门放气，即可将芯模抽出，拆模时间可视水泥号而定。

5 冲洗气囊，试水检验。

芯模的保管及维护

- A、芯模使用用清水冲洗不用时应放置同房干燥处，不要触及油剂、酸、碱。
- B、现场使用避免触及锐硬物
- C、芯模每次脱模后，应立即用刷子（尼龙刷最好）自来水清洗，除去表面的混凝土以保持表面清洁。
- D、芯模如有漏气，封口胶片脱落时，可在需修补处用砂轮打磨，涂刷胶水覆盖胶片修补，纤维撕破处则以胶布覆盖修补。
- E、芯模冲洗干净后，按压力表充气，在外放置一小时左右，如压力表数字没有变化