

# 超声波冷热计量表,超声波冷热量计量表

产品名称	超声波冷热计量表,超声波冷热量计量表
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	2899.00/套
规格参数	供电方式:24 3.6 220 产地:江苏 压力:2.5mpa
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

## 产品详情

超音波冷热计量表,超声波冷热量计量表热冷动能计,可精确测量被测量物质的热冷基础代谢,还可以计量检定负责人和管理的热冷基础代谢。为依据动能应用收费标准给予了靠谱根据。应用冷动能,或用热能量的客户,不光依据载热或是氟利昂物质的数据流量来收费,而按照其致冷或制暖实际效果来收费,更为公平公正。其耐热的和低工作压力损耗的特点,使其可以应用于高温导热油,蒸气,开水,冷藏水等载热和氟利昂物质的精确测量应用中。而且标准配置10米分体式电缆线,合适长距离传送和集中抄表。

### 热冷动能计

- 1.可在高温条件下应用,耐高温达120度,订制可达160度;
- 2.可在高部位组装应用;
- 3.可在办公室内读值抄水表;
- 4.中文液晶显示屏,形象化一目了然,所有数据信息带测量单位表明,防止曲解;
- 5.可提升其它的附加作用,如4~20mA数据信号导出,RS485数据信号导出,警报导出,开关量输出等;
- 6.产生断电表格纪录作用;
- 7.检验摄像头选用技术性封装形式,抗震使用性能;
- 8.工作压力损害小,没法动构件,使用期限长;
- 9.配套设施供货法兰盘,地脚螺栓,螺帽;

10.标准配置10米专用型电缆线，表明表可以放任何地方；

11.带日，月，年全自动表格作用，可以节省人力资源；

12.与此同时表明进口的，出入口的环境温度，及其温度差，使系统软件运转更为形象化；

13.超声波冷热计量表,超声波冷热量计量表发热量，制冷量与此同时总计，全自动转换，不用更改内部结构设置。