

## 施工缝遇水膨胀止水条 潍坊腻子型 注浆管型止水条 2022新闻

产品名称	施工缝遇水膨胀止水条 潍坊腻子型 注浆管型止水条 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混炼而成的，是各种地下建筑工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给排水等砌混凝土工程施工缝防止漏的材料。彻底解决了橡胶和钢板止水带靠摩擦易产生绕渗的难题。

钢筋混凝土室外墙的模板螺栓孔和施工缝,是建筑物渗漏的主要隐患部位，多用BW止水条进行处理。PN(BW)止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。遇水能吸水体积膨胀，挤密新老混凝土之间的缝隙，形成不透水的可塑性胶体。

#### 膨胀止水条的性能特点

采用膨胀止水条在地下结构中进行施工，主要是基于这一材料具有良好的性能，膨胀止水条中采用了更加先进的防水材料，并且具有自粘性，这是一般防水材料不具备的，其内部具有高分子，所以能够有效的吸附施工缝中的渗水，同时还具有抗腐蚀性的特点，操作起来也更为简便，整个施工的过程也不会花费较多的成本，与其他的防水材料相比，具有更高的利用率，因此钢板止水带逐渐被当前的施工所抛弃，更加广泛的采用了膨胀止水条这一材料。

带有注浆管的止水条可直接注入注浆液堵住渗漏处。

注浆管型遇水膨胀止水条是由吸水性的膨润土橡胶腻子和可断面注浆的预埋注浆管共同组合而成的新型防水材料。

注浆管型遇水膨胀止水条止水机理科学，价格低廉，安装方便，在正常条件下依靠止水条自身的膨胀止

水，当万一缝隙出现渗漏水时，不必在结构表面开槽钻孔进行堵漏，可直接利用预备注浆管直接注入化学浆液，均匀填充到渗漏水的部位，从而方便快捷地将渗漏水堵住，既节约工期、节约费用，又达到用久止水的目的。注浆管型遇水膨胀止水条适合高等级地下防水工程的施工缝、后浇带、沉降缝及其它建筑接缝。

#### 建议施工工艺

- 1、对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。
- 2、拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- 3、将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。
- 4、止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。
- 5、在安装粘贴过程中，应防止止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。