

400KW康明斯发电机价格 400KW康明斯型号

产品名称	400KW康明斯发电机价格 400KW康明斯型号
公司名称	致诚机电科技（广东）有限公司
价格	250000.00/台
规格参数	重庆康明斯:400KW
公司地址	东莞市常平镇
联系电话	4000889806 13433636979

产品详情

常用功率：400kw 备用功率 440kw

电流（A）：720A 输出电压（V）400/230

频率（HZ）：50 功率因数：0.8

相数与线制 三相四线制 电压调试：自动恒压系统

电压测试：三相检测 电流测试：三相检测

稳态电压调整率：±1.0% 稳态频率调整率：±5%

稳态电压波动率：±0.5% 稳态频率波动率：±0.5%

瞬态电压调整率：-15% - +20% 瞬态频率调整率：-10% - +10%

电压稳定时间：2S 频率稳定时间：3S

电压整定上升范围：5.0% 电压整定下降范围：-5.0%

频率降：3.0% 连接方式：国际通用SAE挠性连接

外形尺寸长×宽×高（mm）：3300*1500*1700 重量（kg）：3250kg

送电方式：电调

波形失真：正弦波，波形畸变<5%

抑制无线电干扰性能：电话影响系数TIF<50，电话谐波系数THF<2%

使用环境：环境温度 38 ，海拔高度 1000m，相对湿度 60%

符合标准：符合国标GB/T2820-2009

柴油机

型号 重庆康明斯KTA19-G4 主用功率 400kw

备用功率 415kw

引擎结构形式 6缸直列型、四冲程、涡轮增压中冷

缸径×行程（mm） 130*163 转速Rpm/min 1500

排气温度：432度 调速方式：机械

启动方式：24V直流电起动机 冷却方式：闭式水循环风冷

气缸总排量 8.3L 压缩比 15:1

滤清系统：采用整体式更换机油、柴油滤清器和空气滤清器

排气系统：采用工业用高降噪效能消声器

冷却系统：采用高质量散热水箱

发电机

型号：斯坦福400kw

结构、励磁方式：无刷自励磁、自散热、纯铜制做

备用功率：440kw 额定功率（KW）：400kw

防护等级：IP22 绝缘等级：H

极数：4极 效率：98%

空载电压调整范围：±5% 电压控制方式：自动

电压恢复时间：<1秒 频率波动率：±0.25%

过载能力及时间：1小时内允许超10%的负载。

自动启停控制屏

型号：众智6110

监控项目：四保护、电瓶充电等

随机附件及售后服务

随机附件：电瓶、机油、油箱、防冻液、进回油管、随机资料