

# 台湾华乐士TPV系列立式离心泵

产品名称	台湾华乐士TPV系列立式离心泵
公司名称	吉林宏威制药设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华乐士 型号:TPV系列 流量:最大85 ( m3/h )
公司地址	长春市普阳街3083号
联系电话	13844824693 13804302260

## 产品详情

品牌	华乐士	型号	TPV系列
流量	最大85 ( m3/h )	扬程	最高235 ( m )

<!-- .at\_1{margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan} .at\_3{mso-yfti-irow: 0} .at\_0{margin-right: 0px} .at\_6{font-size: 7.5pt; color: black; font-family: verdana; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 新細明體} .at\_16{margin: 0cm 0cm 0pt} .at\_11{border-right: #ece9d8; padding-right: 0cm; border-top: #ece9d8; padding-left: 0cm; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 14.82%; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent} .at\_13{border-right: #ece9d8; padding-right: 0cm; border-top: #ece9d8; padding-left: 0cm; background: #eeeeee; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8} .at\_7{font-size: 14pt; color: black; font-family: verdana; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 新細明體} .at\_14{border-right: #ece9d8; padding-right: 0cm; border-top: #ece9d8; padding-left: 0cm; background: #eeeeee; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 14.82%; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8} .at\_12{mso-yfti-irow: 2} .at\_2{width: 99.52%; mso-cellspacing: .7pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm} .at\_5{margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; mso-pagination: widow-orphan} .at\_18{font-size: 6pt; font-family: verdana} .at\_10{border-right: #ece9d8; padding-right: 0cm; border-top: #ece9d8; padding-left: 0cm; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent} .at\_17{margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center} .at\_15{mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes} .at\_4{border-right: #ece9d8; padding-right: 0cm; border-top: #ece9d8; padding-left: 0cm; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8} .at\_9{mso-yfti-irow: 1} .at\_8{border-right: #ece9d8; padding-right: 0cm; border-top: #ece9d8; padding-left: 0cm; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 14.82%; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8} -->產品應用:本公司tpv系列產品為直立多段離心式泵浦，主要用於農業增壓，家庭和商業等應用。因為它採用直立式的設計，佔地面積小，節省空間，更便於安裝使用。這系列也適合供水、增壓、輸送、ro水處理。輸送的液體不能用於高黏稠度、易腐蝕性、易燃易爆、有雜質的水。

泵浦結構:直立多段離心式泵浦，泵浦與馬達使用連軸器聯結，葉輪固定於馬達軸心上，泵浦整體材質為不銹鋼(sus316)，入口有上吸及下吸二式。馬達轉速:3500 / 2900 rpm 頻率:60 / 50 hz 電壓範圍:220v/380v 防護等級:ip54 絕緣等級:f. 使用條件:環境溫度: max. 40癆 液體溫度: 0癆 ~

90廢工作壓力: max. 20 kg/cm<sup>2</sup>入口壓力: max. 10 kg/cm<sup>2</sup>tpv series

特性曲線圖:

欢迎向我公司查询!!