

WSONG万松蓄电池SN200-12 12V200AH通信基站

产品名称	WSONG万松蓄电池SN200-12 12V200AH通信基站
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:WSONG 型号:SN200-12 电压/容量:12V200AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

WSONG万松蓄电池SN200-12 12V200AH通信基站

正确安装铅酸蓄电池，使电池的极性标记（“+”和“-”）和用电器具的标记正确对应。如果电池被不正确地反向安装到用电器具中，则可能发生短路或充电，导致电池温度的迅速升高。

切勿短路电池。当电池的正负极通过外部物质实现电接触，电池就短路了，例如放在口袋中的无外包装电池就会因与钥匙或硬币等金属材料接触而产生短路。

不要试图对电池充电。对不能充电的原电池进行充电，会使电池内部产生气体和热量。

不要对电池强制放电。电池被强制放电时，其电压将会低于设计性能并在电池内部产生气体。

不要将新旧电池或是不同型号、品牌的电池混用。当需要更换电池时，应同时用同品牌、同型号、同批次的新电池更换所有的电池。当不同品牌和型号的电池或是新旧不同的电池共同使用时，由于不同电池之间电压或容量的不同，部分电池会发生过放电。

不要加热或直接焊接电池。电池被加热或焊接时，热量会造成电池内部发生短路。

不要拆解电池。电池被拆解或分开时，电池组分之间有可能发生接触，从而导致短路。

不要使电池变形。不要对电池进行挤压、戳穿或其他形式的损伤，这些滥用往往会导致电池发生短路。

不要将电池放入火中。将电池放入火中时，热量的集聚会导致爆炸和人身伤害，除了合适的可控制的焚烧处理方式外，不要试图烧毁电池。

不要让儿童接触电池或是在没有成人监督的情况下更换电池。那些有可能被吞咽的电池应尽量避免让儿童接触，特别是那些能放入图中所示的摄食量规内的电池。

免维护密封性铅酸电池蓄电池广泛运用于大中小型UPS电源，占UPS电源固定成本的1/4-1/2。并且具体检修也说明，50%以上的UPS电源常见故障都和UPS电池相关。免维护密封性铅酸电池蓄电池仅仅一个相应的类别名字，并不意味着系统中的电池不用维护。如果不维护或维护不合理，UPS电池便会无效，UPS电池的失效具体表现为直流电压不够、容积不够或瞬间充放电电流不符合有载运行的规定。

在有的UPS标准中，对不同电路形式的UPS的电性能指标做出不同的规定，给人的印象是，不是UPS要满足负载设备的要求，而是由不同电路结构组成的UPS决定着负载设备的要求。例如配置双转换(在线)式UPS时，输出切换时间必须是零，输出电压稳定精度必须是±1%时才能满足负载的要求;如果配置的是后备式UPS时，即使UPS切换时间夕4ms，输出电压稳定精度夕5%，负载设备也可以正常工作无误了。有的用户甚至在确定选用的UPS电性能指标时，把某种WS的内部结构的形式和使用元器件的规格也列为所选用的UPS电性能指标。