

## 燕山石化聚丙烯C5008M 热线2022已更新（推荐）

产品名称	燕山石化聚丙烯C5008M 热线2022已更新（推荐）
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8200.00/吨
规格参数	货号:006 数量:800 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

## 产品详情

### 燕山石化聚丙烯C5008M

HDPE的双壁波纹管的运用年限可达50年以上。HDPE的耐磨性乃至比钢管还要高几倍。恰当的挠曲度必定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地上必定程度的不均匀沉降的影响，能够不必管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。

优势、结构共同，抗外压强度高，耐冲击，具有环柔性，内壁润滑摩阻小，平等内径的管材可通过较大的流量；承插接口，柔性衔接，衔接便当，可靠性高，不易走漏。重量轻、施工方便，下降费用。埋地运用寿命达五十年以上。

### 产品特性

1. 管材外表硬度和抗拉强度优，管道平安系数高。
2. 抗老化性好，正常运用寿命可达50年以上。
3. 管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能，适用于工业污水排放及保送。
4. 管道摩阻系数小，水流顺畅，不易梗塞，养护工作量少。
5. 资料氧指数高，具有自熄性。
6. 管道线收缩系数小，为0.07mm/m,受温度影响变形量小。导热系数和弹性模量小，与铸铁排水管相比抗冰冻性能。

7. 管材、管件衔接可采用粘接，施工办法简单，操作便当，装置工效高。

#### 产品应用范围

市政与民用建筑室外排水管道工程，连续排放生活污水温度不大于40。C，霎时排放污水温度不大于80。C；以及关于管材不起 腐蚀作用的工业废水均可运用，污水处置厂、渣滓处置场排水保送，化工通风管及化工、矿山用于流体的保送。环刚度为SN8;SN10;SN12.5;SN16。