

众拓路桥 外径57声测管 中山 螺旋式 钳压式 桩基检测管 2022新闻

产品名称	众拓路桥 外径57声测管 中山 螺旋式 钳压式 桩基检测管 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 产品名称:声测管 类型:声测管
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥 外径57声测管 中山 螺旋式 钳压式 桩基检测管 2022新闻

声测管技术参数：

项目JT/T705-2007标准

外观用目测和手感检查声测管无毛刺、裂缝、结疤、折叠、分层、搭焊缺陷、划道、刮伤、焊缝错位、烧伤、薄的氧化皮。弯度不大于5mm/m；尺寸外径 $\pm 1.0\%$ ；壁厚 $\pm 5\%$ ；（MP） 315MP
抗拉强度；拉伸试验（伸长率） 14%；

压扁试验当两压平板间距离为声测管外径的3/4时，应不出现裂纹；弯曲试验声测管不带填充物，弯曲半径为公称外径的6倍，弯曲角为120°，声测管不出现裂纹；液压试验声测管两端封口注入水压为5MP时，声测管无渗漏；涡流损伤声测管焊缝无沙眼、裂缝；密封试验外压 $P=215S/D$ 无渗漏，接口不变形 内压 $P=215S/D$ 无渗漏，接口不变形；拉拔试验在常温下，就应能承受3000N的拉拔力，持续60min连接部分无松动、断裂；振动试验在试验压力1.2MP下，持续10万次振动，接头无渗漏和脱落现象；扭矩试验扭力距120N.m,持续10min，接头不发生滑移；硬度试验HRB 90声测管管壁硬度。