

0类轴承 深沟球轴承 轴承

产品名称	0类轴承 深沟球轴承 轴承
公司名称	慈溪市周巷川鑫轴承配件厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:川鑫 型号:6001 旧型号:详询厂商
公司地址	暂无
联系电话	暂无

产品详情

品牌	川鑫	型号	6001
旧型号	详询厂商	类型	深沟球轴承
内径	12 (mm)	外径	28 (mm)
厚度	8 (mm)	重量	0.022 (kg)
保持架及其材料	多种供应	使用特性	多种供应
用途	通用	滚动体列数	多种供应
滚道类型	深沟滚道	样品或现货	现货
轴承材质	详询厂商		

公司简介

慈溪市周巷川鑫轴承配件厂是深沟球轴承、0类轴承套圈、五金制品、轴承附属件等产品专业生产加工的私营独资企业,公司总部设在慈溪市周巷镇周邵村小苗街40号,慈溪市周巷川鑫轴承配件厂拥有完整、科学的质量管理体系。慈溪市周巷川鑫轴承配件厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临慈溪市周巷川鑫轴承配件厂参观、指导和业务洽谈。

产品图片

轴承使用注意事项 与一般的机械零件相比，滚动轴承的精度较高，因此使用时也相应地应小心谨慎。 1)

保持轴承及其周围的清洁 2) 使用时仔细认真

若使用时粗心大意给轴承以强烈冲击，会使轴承出现伤痕、压痕、断裂等伤。 3) 使用合适的工具 4)

注意轴承的防锈 避免在潮湿的场所使用，而且为不使汗水沾上，应戴手套。 5) 使用者应熟悉轴承 6)

制定轴承使用的作业规范 a、轴承的保管 b、轴承及其周边的清洗 c、安装部位的尺寸与加工质量的检验

d、安装作业 e、安装后的检查 f、拆卸作业 g、维护保养(定期检查) h、润滑剂的补充 轴承的保管

轴承在出厂时均涂有适量的防锈油并用防锈纸包装，只要该包装不被破坏，轴承的质量将得到保证。但

长期存放时，拟在湿度低于65%、温度为20 左右的条件下，存放在高于地面30cm的架子上为宜。另外

，保管场所应避免直射阳光或与寒冷的墙壁触。 轴承的安装 安装前注意事项 1) 轴承的准备

由于轴承经过防锈处理并加以包装，因此不到临安装前不要打开包装。 另外，轴承上涂布的防锈油具有

良好的润滑性能，对于一般用途的轴承或充填润滑脂的轴承，可不必清洗直接使用。但对于仪表用轴承

或用于高速旋转的轴承，应用清洁的清洗油将防锈油洗去，这时轴承容易生锈，不可长时间放置。 2)

轴与外壳的检验

清洗轴承与外壳，确认无伤痕或机械加工留下的毛刺。外壳内绝对不得有研磨剂(sic、al₂o₃等)

型砂、切屑等。 其次检验轴与外壳的尺寸、形状和加工质量是否与图纸符合。

安装轴承前，在检验合格的轴与外壳的各配合面涂布机械油。 轴承的安装方法

轴承的安装方法因轴承类型及配合条件而有所不同。 由于一般多为轴旋转，因此内圈与外圈可分别采用

过盈配合与间隙配合，而外圈旋转时，则外圈采用过盈配合。 (1) 压入安装

压入安装一般利用压力机，也可利用螺栓与螺母，不得已时可利用手锤进装。 (2) 热套安装 将轴承在油

中加热使其膨胀后再安装在轴上的热套方法可以使轴承避免受不必要的外力，在短时间内完成安装作业

。 加热注意事项： 1) 一般加热不要超过100 。 2) 不允许轴承接触油槽底部。

另外热套安装还可以利用感应加热装置将轴承加热使其膨胀后再安装在轴上。 轴承的拆卸 定期检查或更

换零件时，需要拆卸轴承。通常轴和轴承箱几乎都要继续使用，轴承也往往要继续使用。因此，结构设

计要考虑到拆卸轴承时，不至损伤轴承、轴、轴承箱及其他零件，同时还要准备适当的拆卸工具。拆卸

静配合的套圈时，只能将拉力加在该套圈上，不得通过滚动体拉拔套圈

轴承的维护保养 为使轴承充分发挥并长期保持其应有的性能，必须切实做好定期维护保养(定期检查)。

通过适当的定期检查，做到早期发现故障，防止事故于未然，对提高生产率和经济性十分重要。

1、清洗 将轴承拆下检查时，先用摄影等方法做好外观记录。另外，要确认剩余润滑剂的量并对润滑剂

采样，然后再清洗轴承。 a、轴承的清洗分粗洗和精洗进行，并可在使用的容器底部放上金属网架。 b、

粗洗时，在油中用刷子等清除润滑脂或粘着物。此时若在油中转动轴承，注意会因异物等损伤滚动面。

c、精洗时，在油中慢慢转动轴承，须仔细地进行。通常使用的清洗剂为中性不含水柴油或煤油，根据

需要有时也使用温性碱液等。不论用哪种清洗剂，都要经常过滤保持清洁。

清洗后，立即在轴承上涂布防锈油或防锈脂。 2、检查与判断 为了判断拆下的轴承能否重新使用，要着

重检查其尺寸精度、旋转精度、内部游隙以及配合面、滚道面、保持架和密封圈等。

关于检查结果，可由用惯轴承或精通轴承者进行判断。

----- 联系方式

慈溪市周巷川鑫轴承配件厂联系人：李佑 先生 电话：86 0574 63493139 移动电话：15924364222 传真：86
0574 63493139

邮编：315324 地址：中国 浙江 慈溪市 周邵村 小苗街40号 公司主页：<http://www.chuanxinzc.com>