

FLUX抽桶泵 德国FLUX

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | FLUX抽桶泵 德国FLUX |
| 公司名称 | 吉林宏威制药设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:德国FLUX |
| 公司地址 | 长春市普阳街3083号 |
| 联系电话 | 13844824693 13804302260 |

产品详情

品牌 德国FLUX

提供德国flux抽桶泵

flux抽桶泵是由两部分组成“电机及泵管”，此两部分可按实际需求更换使用。这意味着：每个flux抽桶泵可使用不同的电动机。也就是说，很多不同式样的泵可适用于每个电动机。因此，该产品的适应性非常强。说明特别轻便的手提泵，功率更大，可以从玻璃瓶、小罐等小口径容器中抽送少量液体。用于抽送酸、碱溶液的轻便的手提泵。适用于稀、中性、腐蚀性或低可燃性液体。超强马力的轻便手提桶泵。适用于稀的及低粘度、中性、腐蚀性或低可燃性液体。超强马力的轻便手提桶泵。适用于稀的及中粘度、中性、腐蚀性或低可燃性液体。适用于输送液体的范围（进一步的资料见flux耐腐蚀表）醋酸、阿摩尼亚（氨）、铬酸、甲酸、液体肥料、果酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、磷酸、氢氧化钾、苏打水、柴油、燃料油、液压油、低可燃性液体、皂液、液体蜡、水。最高扬程（流量）5~8.5m6~17m7~23m10~30m密封形式：f310带机械密封f314无密封，f424—无机密封式，材质：聚丙烯（pp）或者不锈钢316s铝合金（al），不锈钢。316（s），耐蚀镍基合金（hc），聚丙烯（pp），聚偏二氯乙烯（pvdf）。flux不锈钢桶泵（s）型（除了卫生级f427s）-及耐蚀镍基合金（hc）与防爆电机和气动马达组合，可按94/9//ec-atex100a标准（1类o区）要求运送高可燃性液体。密封材质机械密封材质用ptfe/碳，o型圈用fpm（氟橡胶）机械密封（滑动环），材质用氧化陶，ptfe/碳，o型圈用fpm（氟橡胶）或nbr（丁晴橡浸入深度500，700或1000mm标准长度：700，1000，1200mm特殊长度：500，1500，1800，2000，2500，3000mm其它长度可以订做附2档调速开关，超负荷保护系统，舒适的把手以及支撑泵的整体支架。附开/关及超负荷保护系统。可带或不带电子转速调节装置。整流电机460，410，230w附开/关及超负荷保护系统。可带或不带电压稳定装置，电子转速调节装置。附开/关及超负荷保护系统。可带或不带电压稳定装置及电子转速调节装置。防护等级标准安规，双层绝缘防护等级，ip24防溅，抑制无线电干扰。安规标准：vde，gs双层绝缘防护等级，ip24防溅，抑制无线电干扰。安规标准：vde，gs，csa，sev防护等级和，ip55防溅，抑制无线电干扰。安规标准：vde，gs，csa双层绝缘防护等级，ip24防溅，抑制无线电干扰。安规标准：vde，gs，csa

欢迎向我公司询问详细资料！