

FN2/PE-20-400-0.4长丝复合土工膜

产品名称	FN2/PE-20-400-0.4长丝复合土工膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	8.40/平方
规格参数	断裂强度:20KN 伸长率:72% 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

FN2是两层长丝土工布的意思，FN2/PE这种代号表示长丝复合土工膜（两布一膜）比如说FN2/PE-20-400-0.4表示长丝复合土工膜断裂强力为20KN/m，两面长丝土工布的重量总计为400g，中间PE膜厚度为0.4mm。

长丝复合土工膜具有防渗漏，抗穿刺，加筋隔潮的作用。用于人工湖，蓄水池，河道，尾矿库等工程中。

复合型土工合成材料可将不同构成材料的性质结合起来，更好地满足具体工程的需要。如复合土工膜，将土工膜和土工织物按要求制成土工膜~土工织物的组合物，称复合土工膜。土工膜主要用来防渗，土工织物起加筋、排水、增加土工膜与土之间的摩擦力和反滤等作用。

中间的HDPE土工膜有着较好的抗渗作用，能防止雨水进入路基中，从而避免了水对路基的危害，保证路基承载力不致降低，同时还能利用两边的长丝土工布的渗水孔，改善地基排水条件，在有荷载作用时，长丝土工布产生的拉力分担了荷载，将其分散传递到与土工布紧密相贴的周围地基土层，这样就提高了地基承载力。