

TB11/CS17H-16C静力可调双金属片式蒸汽内螺纹疏水阀

产品名称	TB11/CS17H-16C静力可调双金属片式蒸汽内螺纹疏水阀
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:阀体 TB11/C:内螺纹 不锈钢:高温蒸汽
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

TB11静力可调双金属片式蒸汽内螺纹疏水阀内有调整螺栓，可根据需要调节使用温度，一般过冷度调整范围低于饱和温度15 -30 ，背压率大于70%，可排不凝结气体，耐冻，体积小，能抗水锤，耐高压，任意位置都可安装。双金属片式疏水阀内有调整螺栓，可根据需要调节使用温度，一般过冷度调整范围低于饱和温度15 -30 ，背压率大于70%，可排不凝结气体，耐冻，体积小，能抗水锤，耐高压，任意位置都可安装。

双金属片有疲劳性，须要经常调整。当装置刚起动时，管道出现低温冷凝水，双金属片是平展的，阀芯在弹簧的弹力下，阀门处于开启位置。当冷凝水温度渐渐升高，双金属片感温起元件开始弯曲变形，并把阀芯推向关闭位置。在冷凝水达到饱和温度之前，疏水阀开始关闭。双金属片随蒸汽温度变化控制阀门开关，阻汽排水。