

TD42/TD16热动力圆盘式丝扣蒸汽疏水阀疏水器

产品名称	TD42/TD16热动力圆盘式丝扣蒸汽疏水阀疏水器
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:丝扣 TD42/:外螺纹 不锈钢:高温蒸汽
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

TD42热动力圆盘式丝扣蒸汽疏水阀疏水器的阀芯不锈钢波纹管内充一种汽化温度低于水饱和温度的液体。随蒸汽温度变化控制阀门开关，该阀设有调整螺栓，可根据需要调节使用温度，一般过冷度调整范围低于饱和温度15 -40 。背压率大于70%，不怕冻，体积小，任意位置都可安装，能排不凝结气体，使用寿命长。

除疏水器的压力、温度等参数应与所使用的设备条件相匹配外，疏水器各种压差下的排水量，则是选择疏水器的一个重要因素。如果所选用安装的疏水器排水量太小，就不能及时排除已到达该疏水器的全部凝结水，使凝结水受阻倒流，终将造成堵塞，使设备加热效率显著降低。相反，选用排量太大的疏水器将导致阀门关闭件过早的磨损和失效。随着阀体增大，其制造成本也将增大，不经济。因此，对设备或管道内产生的凝结水量，必须正确的测定或根据计算式求出，为正确选用疏水器提供条件。