

# 普洱圣阳蓄电池GFM-500批发商

产品名称	普洱圣阳蓄电池GFM-500批发商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

## 产品详情

圣阳蓄电池GFM-500C 2V500AH参数及尺寸  
圣阳蓄电池GFM-500C 2V500AH参数及尺寸  
GFM-C系列通信工程直流系统用阀控密封式铅酸蓄电池产品特点 专利波纹状板栅及厚极板设计，电池浮充寿命长 专利正极4BS成核技术及负极配方、高温高湿固化工艺，电池循环性能优异 多层极柱密封专有技术，端子密封可靠 圣阳蓄电池GFM-500C 2V500AH参数及尺寸 专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构，氧复合效率高（4）标称电压 2V 执行标准 GB/T 19638.2-2005 YD/T 799-2010 IEC 60896-21/22：2004 JIS C8704-1：2006 JIS C8704-2：2006 通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、泰尔认证 额定容量 500Ah（C10,1.8V/只）重量 29.4kg内阻 约 0.40mΩ（荷电状态 25℃，测试设备：美国 BITE3 型蓄电池内阻测试仪）

### 圣阳蓄电池GFM-500C 2V500AH参数及尺寸使用说明书

#### 1、储存与运输

在整个储存与运输过程中，请保持电池总是处于竖直状态，避免倾斜、倒置以防酸液泄漏

请将电池储存于干冷的环境中，环境温度应至少保持在30℃以下

请不要移去电极端柱的保护罩

请严格执行先进先出的仓储原则

保持电池为完全充电状态，每6个月充电一次，方法按照第5部分：补充电

#### 2、初次使用

如电池电压在12.6伏特以下，请即充电

如发现起动能量不足，请即充电

### 3、安装

电池用于汽车发动机起动

在更换电池时，请首先切断负极的连接电缆，并注意避免短路

清洁新电池的端柱以及连接正极端子夹，并涂抹少量的电池油脂

安装新电池时，请先连接正极端柱，并确保连接牢固

安装完毕后，请将新电池的正极保护罩装在被替换的旧电池正极上，以避免旧电池短路

电池上盖有装车日期标签。购买并安装电池时，应该即刻剔除相应的年月标识，以便您及时了解电池的装车时间以及是否尚处于保修期

### 4、电量指示器（电眼）

电池顶盖上的电量指示器（电眼）可以帮助检查电池的电量状态

绿色：电量处于良好的状态

黑色：电量不足，需要充电

透明：电量不足，且不可恢复，需要更换电池

### 5、补充电

将电池从车辆上拆下，注意先断开负极连接电缆

确保充电的场所具有良好的通风条件

将充电机与电池的正极相连接，然后再与电池的负极相连

确保电池与充电机连接好后，再打开充电机进行充电；一旦充电完毕，请即关闭充电机

充电时如电池表面温度高于45℃时，应立即停止充电

一般情况下，推荐的补充电电流为1/10的电池安时容量，充电3-5小时。深度放电的电池将充电10-24小时。充电完毕后静放1小时

### 6、维护

在关闭发动机后，请同时关闭所有电气设备

请只使用湿润的防静电布擦拭电池表面，否则有引起爆炸的危险

长时间不使用的车辆，请拆除电池；由于电子设备不能拆除电池的车辆，请半个月发动一次车辆，给电池充电一小时，防止电池深度放电无法恢复

高温、高寒地区请加装电池保护罩，延长电池使用寿命！！

圣阳蓄电池GFM-500C 2V500AH参数及尺寸售后服务；

#### 一、 本公司提供的售后服务方式

1. 包换服务：包换期内的产品，若出现确因厂方原因造成的质量问题，用户可以到经销商处免费换新(外观损坏，作保修处理)。
2. 保修服务：保修期内的产品，若出现质量问题，用户可到当地售后服务中心享受保修服务;当地无售后服务中心，用户可委托经销商进行保修服务。
3. 维修服务：维修期内的产品,若出现质量问题，用户可以到当地售后服务中心或委托经销商要求维修服务。

#### 二、 用户自购买日起，在正常使用情况下产品若出现质量问题：

1. 整机三个月内包换，一年内免费保修，三年内有限维修。
2. 部件损坏免费保修两年。

#### 注意：

1. 购买日以购货发票日期为准(无购货发票以生产日期为准)。
2. 无条形码、序列号产品本公司不承担售后服务义务。
3. 质量问题不包括用户个人对音质、音色等的主观异议。
4. 包换、保修服务只限于一般使用下有效：一切人为损坏(例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不适当电压的电源、未依说明书使用等)、因运输及其他意外而造成之损坏、自然灾害等不可抗力、非经本公司认可之维修和改装等均不在包换、免费保修范围内;维修服务适当收费。
5. 对已停产型号产品的服务本公司仅做功能性修复(外观可能与原产品有异)
6. 保修服务不包括外壳、说明书、包装

三、 要求服务时请携带保修卡及购机发票正本。请妥善保存保修卡及购机发票。保修卡不得涂改，否则作废。

四、 使用本公司产品前，请仔细阅读产品的使用说明书。

短路电流 4800A自放电 1.5%/月 (25 ) 适用温度范围 -15 ~45 不同终止电压、放电时间的放电电流 (安培, 25 ) 恒流放电参数 (25 , A) 终止电压(V/单体)