

水冷板流阻试验台

产品名称	水冷板流阻试验台
公司名称	沈阳紫微恒检测设备有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	紫微测试:电力：三相 380VAC 非标:泵组流量 5L/min 沈阳:系统温度测量范围 -40
公司地址	沈阳经济技术开发区二号街6号
联系电话	024-25366256 17642093514

产品详情

泵组流量 5L/min

流量调节范围 1~5L/min(变频调节)

泵组输出压力 5Bar

流量测量范围及精度 1~5L/min 0.5%F.S

系统温度测量范围 -40~100 ±1

介质箱温控制范围 0~100 (水乙二醇) 5~97 (水) 需低于沸点 ±2 温度取决于被加热介质特性

升温速率 1.5 /min 全程平均 负载无制冷

降温速率 1 /min 全程平均 负载无发热

特点 冷热一体机通过导热油在板式换热器中与被加热介质进行热量交换，此种方法加热均匀不会出现直接加热的局部焦化现象。(水-乙二醇介质直接加热会有安全隐患)

压力测量范围 0~1MPa ±0.5% F.S

压差测量范围 0-50kPa ±0.1% F.S

压差测量范围 0-300kPa ±0.1% F.S

整机参数：箱体为钣金喷塑、收集托盘为 304 不锈钢材质 油箱为 304 不锈钢，t=1.5、3 工位、

试件尺寸：（根据要求）、设备尺寸(长 X 宽 X 高)(mm) 3000X2000X2200、整机功率 AC380V , 25kW 7
气源需求 0.6MPa 以上，除油除水干净气源用于气控阀门供气