

## 西双版纳圣阳蓄电池SP12-100经销商

产品名称	西双版纳圣阳蓄电池SP12-100经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

### 产品详情

UPS不间断电源蓄电池推荐使用圣阳蓄电池或其他品牌优质免维护电池。用户千万不要因贪图便宜而选用劣ups不间断电源蓄电池都会有自放电现象(SELF-D1SCHARGE)，如果长期放置不用，会使能量损失掉,因此需定期进行充放电。工程人员可以通过丈量电池开路电压来判别电池的好坏，以12V电池为例，若开路电压高于12.5V，则表明电池储能还有80%以上，若开路电压低于12.5V，则应该立刻进行弥补充电，若开路电压低于12V，则表明电池存储电能不到20%，电池有不胜使用之虞。

圣阳蓄电池由于选用吸收式电解液体系，在正常使用时不会发生任何气体，可是如果用户使用不当，形成电池过充电，就会发生气体，此刻电池内压就会增大,会将电池上的压力阀顶开，严峻的会使电池鼓涨、变形、漏液甚至破裂，这些现象都可以从外观上判别出来,如发现上述情况应立即替换电池。

定期对电池充放电是保养电池非常重要的作业。若您选用的UPS具有电池侦测功用，您可定期执行该项功用。若无此功用则可将UPS电源输入端之插头移除，模仿市电中止，再调查电池放电时刻是否足够？若缺乏时，则可考虑替换电池，以保持当电源中止时能有足够的放电时刻，以利档案贮存与体系的完全关闭。

## 圣阳蓄电池GFM-H系列

### 圣阳蓄电池GFM-H系列电池产品特征 1.

模块容量范围（C10）：800Ah~2000Ah（25℃）；2. 模块电压等级：4V、6V、8V；3.

设计寿命长：设计寿命达18年（25℃）；4. 自放电小：1%/月（25℃）；5.

密封反应效率高：99%；6. 结构紧凑，比能量高；

7. 工作温度范围宽：-15℃~+45℃。

### 主要应用领域

有线通信局（站）、交换站；无线通信局（站）、分散基站；电力、等各类专网通信基站；数据传输和电视信号传输；太阳能、风能发电储能系统；EPS/UPS。

### 产品参数

